

PHILIPS


Cloud-näyttöteline

19–29 tuuman (48–73 cm)
näytöille

Korkeussäätö

VMware-tuki

SB4B1927VB



Yksinkertainen, turvallinen ja ympäristöystävällinen

Virtaviivaista IT-prosesseja tällä valmiilla all-in-one-ratkaisulla. Joustavan ratkaisun voi integroida VMware-ympäristöön ja yhdistää olemassa olevaan näyttöön. Joustava, helposti hallittava ja erittäin turvallinen ratkaisu onärkevin valinta IT-tarpeisiin.

Ympäristöä säästävä ratkaisu

- Ympäristöystävällinen ratkaisu
- Zero Client All-in-One -työasemapäätte on energiatehokas valinta

Yksinkertainen all-in-one


- Yksinkertainen VDI-all-in-one
- Parempi ergonomia SmartErgoBasen avulla

Helposti hallintoitava ja joustava

- Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu
- VMware-tuki ja saumaton integraatio
- Tehokas Tera2-piirisarja
- Zero Client SmartConnect -työasemapäätteissä on erinomainen laajennettavuus

Kohokohdat

SmartErgoBase



SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

Yksinkertainen VDI-all-in-one



IT-organisaatioissa työntekijät tarvitsevat selkeät ja luotettavat tietojärjestelmäratkaisut ja samalla on varmistettava laitteiden teho, tietojen käyttö ja tietoturva ja vähennettävä kustannuksia. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ratkaisu vastaa haasteeseen. Sen avulla IT-osastot voivat ylläpitää kaikkia tietoja ja ohjelmistoja keskitetysti palvelimilla ja tarjota

käyttäjille helpot all-in-one-asiakaspäätteet. Ratkaisu vapauttaa tilaa työpöydältä, ja kaikkea tietoa käsitellään suojatun palvelinyhteyden kautta. Keskitetty ratkaisu madaltaa merkittävästi työpisteiden laite- ja ohjelmistokustannuksia.

VMware-tuki



Philipsin VMware-yhteensopivissa Cloud-laitteissa käytetään PCoIP (PC over Internet Protocol) -tekniikkaa, joka mahdollistaa saumattoman integraation VMwaren VDI (Virtual Desktop Infrastructure) -ympäristöön. VMwaren kehittyneen virtualisointitekniikan etu on lyömätön luotettavuus ja tietoturva sekä nopea ja helppo asennus.

Tera2-piirisarja

Uusi Tera2-piirisarja on erittäin tehokas. Sen suorituskyky on yli viisinkertainen edellisen sukupolven piirisarjaan verrattuna, ja lisäksi virrankulutus on matalampi, kaistanleveyttä tarvitaan aiempaa vähemmän ja tietoturva on parannettu.

Zero Client SmartConnect

Zero Client SmartConnect -työasemapäätteissä on laajat liitäntäominaisuudet, kuten DVI out -liitäntä näytön laajentamista varten, mikrofoni- ja ääniliitännät verkkokonferensseja varten sekä

USB- ja LAN-liitännät. Monipuolisten ominaisuuksien vuoksi päätteet on helppo kytkeä olemassa olevaan työympäristöön.

Zero Client All-in-One -työasemapäätteet

Energian hinta on jatkuvasti nousussa, ja yritysten IT-budjetit ovat rajalliset. Moni organisaatio etsii keinoja vähentää energiakustannuksia. Zero Client All-in-One -työasemapäätteiden sähkönkulutus on merkittävästi tavallista työasemaa pienempi, ja niiden avulla organisaatiot voivat pienentää ympäristövaikutuksia ja suunnata kustannussäästöt järjestelmien kehittämiseen.

Ympäristöystävällinen ratkaisu

"Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntevia vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeatuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeatomia. Lisätietoja saat osoitteesta <http://www.asimpleswitch.com/global/>.

Joustava

Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu



Tekniset tiedot

Liitännät

Signaalitulo: (2) DVI-lähtö

USB: (4) USB 2.0

Kuulokeliitäntä: Linjalähtö

Mikrofonitulo: KYLLÄ

RJ45: KYLLÄ

Käyttöjärjestelmä

Asiakaspääteratkaisu: VMware

Suoritin: Teradici TERA 2321

RAM: 512 Mt, DDRIII

ROM: 32 Mt, Flash

Järjestelmä: PCoIP

Ergonomia

Korkeudensäätö: 120 mm +/-5

Monitorin koko: Yhteensopiva VESA-kiinnitystä tukevien 19–29 tuuman näyttöjen kanssa

Pivot-toiminto: 90 astetta (–1 – +91 astetta)

Kiertonivel: –65/65

Kallistuma: –5 astetta +2/–0 (eteenpäin), +20 astetta +0/–3 (taaksepäin)

Helppokäyttöisyys

Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, japani, korea, portugali, espanja, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.)

Johtojen hallinta: KYLLÄ

VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm ja 75 x 75 mm (pakkauksessa olevilla ruuveilla)

Virta

Sammutettuna: <0,5 W (S5)

Käynnissä: 8 W (tav.) / 20 W (enint.)

Valmiustilassa: <2 W (S3)

Virran merkkivalo: Käynnissä – valkoinen, Sammutettuna – oranssi, Valmiustilassa – Wake-on-LAN/USB

Mitat

Tuote ja jalusta (mm): 310 x 471 x 261 mm

Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 372 x 543 x 299 mm

Paino

Tuote ja pakkaus (kg): 5,13 kg

Tuote ja jalusta (kg): 3,30 kg

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: Käytössä: 3,658 m, Ei käytössä: 12,192 m

Käyttölämpötila: 0...+40 °C

MTBF: 30 000 tuntia

Suhteellinen kosteus: 20 % –80 %

Varastointilämpötila: –20°C – +60°C

Standardit

Säännöstenmukaiset hyväksynät: CB, CE-hyväksytty, CU, EMF, ErP


SmartGreen: RoHS

Haitalliset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

Kaappi

Viimeistely: Karhennus

Jalusta: Musta



I/O back panel connector diagram

