Philips
液晶显示器

S 系列
23（22.5 英寸 / 对角线 57.2 厘米）
1920 x 1200 (WUXGA)

230S8QHSB

可靠且必不可少

提升业务效率

S 系列显示器业务效率出众。16:10 的显示比提供额外垂直高度，从而提高您的工作效率，同时采用无闪烁和 LowBlue 模式，可有效呵护您的双眼。

尤其适合您的空间
- VESA 安装实现灵活性
- 窄边框呈现出无缝外观
- 您可将屏幕调整为自己希望的观看角度

性能卓越
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- 16:10 宽高比，垂直屏幕高度更高
- HDMI 可确保通用数字连接
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置

为舒适高效而设计
- 营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- LowBlue 模式，高效保护视力

PHILIPS

液晶显示器
S 系列 23 （22.5 英寸 / 对角线 57.2 厘米），1920 x 1200 (WUXGA)

230S8QHSB/93

产品亮点

IPS 技术



IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同， IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

SmartImage

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择 “办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电” 等多种模式，以适应使用中的应用程序。 SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电” 模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

预置 HDMI

预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。 HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 （包括机顶盒、 DVD 播放机、 A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

超窄边框



全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

LowBlue 模式

研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样， LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

无闪烁技术

由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

EasyRead 模式



营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

Wide Viewing Angle | SmartImage | HDMI | VESA Mount | LowBlue Mode | Flicker-free | EasyRead | Wide Viewing Angle | Hg Free

规格

连接
- 信号输入 : VGA （ 模拟 ） , HDMI 1.4
- 同步输入 : 单独同步 , 同步时呈绿色
- 音频 （ 输入 / 输出 ） : 音频输出

图片 / 显示
- 面板尺寸 : 22.5 英寸 /57.2 厘米
- 宽高比 : 16:10
- LCD 面板类型 : IPS 技术
- 背光类型 : W-LED 系统
- 像素间距 : 0.25425 x 0.24765 毫米
- 出色分辨率 : 1920 x 1200， 60Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 显示屏色彩 : 16.7M
- 色域 （ 标准 ） : NTSC 85%*， sRGB101.8%*
- 对比度 （ 标准 ） : 1000:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 响应时间 （ 标准 ） : 5 毫秒 （ 灰阶 ） *
- 视角 : 178° （ 水平 ）/178° （ 垂直 ） , @ C/R > 10
- 画面效果增强 : SmartImage
- 有效显示区 : 488.16 （ 水平 ） x 297.18 （ 垂直 ）
- 扫描频率 : 30 - 83 千赫 （ 水平 ） / 56 -76 赫兹 （ 垂直 ）
- sRGB
- 无闪烁
- 像素密度 : 101 PPI
- LowBlue 模式
- 显示屏涂层 : 防眩， 3H，雾度 25%
- EasyRead

便利性
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户 : SmartImage, 输入 , 亮度 , 菜单 , 打开 / 关闭电源
- OSD 语言 : 巴西葡萄牙语 , 捷克语 , 荷兰语 , 简体中文 , 芬兰语 , 法语 , 德语 , 希腊语 , 匈牙利语 , 意大利语 , 日语 , 韩语 , 波兰语 , 葡萄牙语 , 俄语 , 简体中文 , 西班牙语 , 瑞典语 , 繁体中文 , 土耳其语 , 乌克兰语
- 其它便利性 : Kensington 锁 , VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 控制软件 : SmartControl

底座
- 倾斜 : -5/25 度

功率
- ECO 节能模式 : 9.4 瓦 （ 标准 ）
- 电源 : 内置 , 100-240 伏交流， 50-60 赫兹
- 关闭模式 : < 0.3 瓦 （ 标准 ）
- 开启模式 : 14.99 瓦 （ 标准 ）（ 能源之星 7.0 测试方法 ）
- 待机模式 : < 0.3 瓦 （ 标准 ）
- 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机模式 - 白色 （ 闪烁 ）

尺寸
- 包装 （ 宽 x 高 x 厚 ）（ 毫米 ） : 559 x 481 x 136 毫米
- 不带支座的产品 （ 毫米 ） : 499 x 323 x 42 毫米
- 带支座的产品 （ 最大高度 ） : 499 x 414 x 208 毫米

重量
- 带包装的产品 （ 千克 ） : 4.53 千克
- 带支座的产品 （ 千克 ） : 3.00 千克
- 不带支座的产品 （ 千克 ） : 2.58 千克

使用条件
- 海拔 : 工作：+12,000 英尺 （ 3,658 米 ），非工作：+40,000 英尺 （ 12,192 米 ）
- 温度范围 （ 工作 ） : 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 70,000 小时 （ 不包括背光 ）小时
- 相对湿度 : 20%-80 %
- 温度范围 （ 存储 ） : -20° C 至 60° C ° C

可持续发展
- 环境和能源 : 能源之星 7.0, RoHS, 通过 TCO 认证 , WEEE
- 可回收包装材料 : 100 %
- 具体物质 : 不含 PVC/BFR 的外壳 , 不含汞
- 可回收材料 : 25%

合规性和标准
- 审批机构 : CCC, CECP, CEL

机壳
- 表面 : 纹理结构
- 基座 : 银色 / 黑色
- 前边框 : 黑色 / 黑色
- 后盖 : 黑色 / 黑色

发行日期 2024-08-23

版本 : 3.0.1

EAN: 69 51613 91394 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* “IPS” 字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
* 响应时间值相当于 SmartResponse
* NTSC 色域基于 CIE1976
* sRGB 色域基于 CIE 1931
* 显示器可能看上去不同于特征图像。