

Philips Brilliance
32:9 SuperWide buet
LCD-skærm

P Line

49" (48,8"/124 cm diagonal)
5120 x 1440 (dobbelt QHD)

498P9



Mange muligheder

med to højtydende skærme i én

Vores prisbelønnede 49" buede 32:9 SuperWide-skærm er som to højtydende skærme i fuld størrelse i én. Produktivitetsforbedrende funktioner som flere tilslutningsmuligheder og integreret KVM giver høj ydeevne og komfort.

Udvid din horisont

- MultiView muliggør dobbelt tilslutning og visning på samme tid
- 32:9 SuperWide-skærm udviklet til at erstatte opsætninger med flere skærme
- 1800r buet skærm for en mere medrivende oplevelse
- Ubesværet og problemfrit handling med adaptiv synkroniseringsteknologi


Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- Vippe-, dreje- og højdejustering for at opnå ideel position til visning
- Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi
- LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene
- Indbygget KVM-switch, der gør det nemt at skifte mellem kilder

PHILIPS


Vigtigste nyheder

32:9 SuperWide



32:9 SuperWide 49" skærm med en opløsning på 5120 x 1440 er udviklet til at erstatte opsætninger med flere skærme til et ekstremt bredskærmsformat. Det er ligesom at have to 27" 16:9 Quad HD-skærme side om side. SuperWide-skærme giver det samme skærmområde som to skærme uden besværlig opsætning.

MultiView-teknologi



Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.

1800r buet skærm

Den innovative, buede skærm giver mindre billedforvrængning, et bredere synsfelt, reduceret genskær og er mere behagelig for øjnene.

Adaptiv synkroniseringsteknologi



Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med adaptiv synkroniseringsteknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.

MultiClient integreret KVM



Med en MultiClient integreret KVM-switch kan du styre to separate pc'er med én skærm/tastatur/mus-opsætning. En praktisk knap giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem kilder. Praktisk ved opsætninger, der kræver dobbelt pc-computerkraft, eller til deling af én stor skærm for at vise to forskellige pc'er.

Flimmerfri teknologi



På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle


brugere flimrer på skærmen, hvilket gør øjnene trætte. Philips' flimrerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmet, så du får en mere behagelig oplevelse.

LowBlue-tilstand



Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølglængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blå kortbølgløys.

Compact Ergo Base



Compact Ergo Base er en brugervenlig skærmfod fra Philips, som kan vippes, drejes og højdejusteres, så enhver bruger kan indstille skærmen efter sit personlige behov.



32:9 Curved SuperWide



MultiView



Adaptive-Sync



MultiClient Integrated KVM



Flicker-free



LowBlue Mode



CompactErgo Base



CurvedDisplay

Specifikationer

Billede/display

- Panelstørrelse: 48,8"/124 cm
- Billedformat: 32:9
- LCD-panel: VA LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,233 x 0,233 mm
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07B (8 bit + FRC)
- Farveskala (typisk): NTSC 100 %, sRGB 122 %, Adobe RGB 89 %*
- Farveskala (min.): BT. 709-dækning: 98 %, DCI-P3-dækning: 91 %*
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms (grå til grå)*
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Maks. opløsning: 5120 x 1440 ved 70 Hz*
- Effektivt betragtningssområde: 1193,5 (vandret) x 335,7 (lodret) mm ved en 1800R-krumning*
- Scanningsfrekvens: 30-140 kHz (vandret)/48-70 Hz (lodret), adaptiv synkronisering (til HDMI/DP)
- sRGB
- Delta E: < 2
- Flimmerfri
- Pixeltæthed: 109 PPI
- LowBlue-tilstand
- Skærmbelægning: Antireflekterende, 3H, uklarhed 25 %
- SmartUniformity: 97-102 %
- EasyRead
- Adaptiv synkronisering

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 b x 2
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering
- Lyd (indgang/udgang): Hovedtelefonudgang
- USB: USB 3.2 x 2 (opstrøms), USB 3.2 x 4 (nedstrøms med x 1 hurtig opladning B.C 1.2)
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP)

Komfort

- Indbyggede højttalere: 5 W x 2
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Brugervenlighed: SmartImage, Input, Bruger, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)
- Kontrolsoftware: SmartControl
- MultiView: PBP (2x enheder)

Stander

- Højdejustering: 130 mm

- Drejeligt: -/+ 20°
- Hældning: -5~15°

Strøm

- ECO-tilstand: 41,7 W (typ.)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Slukket: Nul watt med Zero-kontakt
- Tændt tilstand: 43,9 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)
- Standby: 0,3 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Klasse for energimærke: G

Mål

- Indpakning i mm (B x H x D): 1308 x 384 x 553 mm
- Produkt uden fod (mm): 1194 x 369 x 156 mm
- Produkt med holder (maks. højde): 1194 x 568 x 303 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 21,22 kg
- Produkt med fod (kg): 15,20 kg
- Produkt uden fod (kg): 10,90 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Relativ fugtighed: 20-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, TCO-certificeret
- Genbrugsplastik: 35 %
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %
- Specifikt hovedindhold: PVC-/BFR-frit kabinet, Uden kviksølv

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CB, EPA, FCC Klasse B, ICES-003, CE-mærke, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAINSK

Kabinet

- Finish: Tekstur
- Fod: Sort
- Frontfac: Sort
- Bagside: Sort

Hvad følger med?

- Kabler: HDMI-kabel, DP-kabel, strømledning
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 8.0.1

EAN: 87 12581 76734 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Radius for displaykrumningens bue i mm

* Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

* NTSC-område baseret på CIE1976

* sRGB-område baseret på CIE1931

* BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

* Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

* Skærmfarver: 10 bit kan nås med QHD ved 170 Hz med DP-port (DP 10 bit understøtter 4:4:4) og QHD ved 144 Hz med HDMI-port (HDMI 10 bit understøtter 4:2:2/4:2:0).

* Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

* EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til <https://www.epeat.net/> for at se dit lands registreringsstatus.

* Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.