



Philips Signage Solutions
P-Line Display

65"

UHD-paneeli
750 cd/m²



65BDL3117P

Tehoa ja joustavuutta

Terävämpää sisältöä ja suorituskykyä joka hetki.

Philipsin vankka digitaalinen P-Line-informaatiotaulu on tehty kestämään ympärivuorokautista käyttöä. Selkeän ja kirkkaan UHD-kuvan ansiosta se sopii täydellisesti vaativiin ympäristöihin, kuten kaupan sekä kuljetus- ja elintarvikealan tarpeisiin.

Vankka järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- SDM-L lisää tyylikkyyttä ja älykkyyttä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

Upea kuvanlaatu. Vahva rakenne.

- D-image: kliinisen tarkka kuvannus
- Kestävä metallikuori

PHILIPS

Kohokohdat

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.


D-image



Tämä Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettu näyttö on suunniteltu kliinisten

harmaasävystandardien mukaiseksi. Näytön optimaalisia kuvia voi käyttää lääketieteellisten kuvien tarkasteluun neuvotteluhuoneissa tai luentosaleissa.

Varavirtajärjestelmä



Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta.

Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

SDM-L-valmius

Suuri integroitu Intel Smart Display Module tekee näytöstä skaalattavan tyylikkään ja mahdollistaa nopean ja edullisen päivityksen silloin, kun tarvitset uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Sen ohut, sulavalinjainen muotoilu tarjoaa yhtä paljon älykkyyttä ja yhteentoimivuutta kuin OPS.



4K
Ultra HD



Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
- Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: Micro SD (x1), SDM-L, Lämpötunnistin
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, Vallitsevan valon tunnistin

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,372 x 0,372 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 750 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Paneeliteknikka: MAINOKSET
- Usva: 25 %

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuenta (24/7), Pystysuenta (24/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RS232, HDMI, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 155 W
- Kulutus (enintään): 330 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Energiatehokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformaattit: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

Mitat

- Laitteen leveys: 1462,3 mm
- Laitteen paino: 27,8 kg
- Laitteen korkeus: 837,3 mm
- Laitteen syvyys: 89,9 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 57,71 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 32,96 tuumaa
- Seinäteline: 400 mm x 400 mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,54 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 14,90 mm (tasainen kehys)
- Laitteen paino (lb): 61,3 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Kosteus (käyttö) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
- Kosteus (säilytys) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, MPEG, HEAAC

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtakytkimen suojaus, Philips-logo (x1), Virtajohto (x3), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-johto (3 m) (x1), RS232-ketjutuskaapeli (x1), USB-suojaus (x1), Johtopidike (x3)

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, hollanti, tanska, englanti, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC, luokka A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA



Julkaisupäivä 2024-06-24

Versio: 4.0.1

EAN: 87 12581 77874 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com