Philips Signage Solutions
Monitor P-line

55"
Tela UHD
750 cd/m²

55BDL3117P

Potência e flexibilidade

Conteúdo mais brilhante com desempenho de 24 horas por dia.

Feito para operação 24 horas, 7 dias por semana, o visor de sinalização digital P-Line da Philips resiste ao tempo. A qualidade de imagem UHD nítida e o alto brilho o tornam perfeito para ambientes exigentes, como varejo, transporte e alimentos e bebidas.

Solução de sistema robusta
- Controle de luz de fundo automático com economia de energia
- O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
- Sofisticação e inteligência com o SDM-L

Configuração sem esforço. Controle total.
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

Imagem brilhante. Montagem resistente.
- D-image: imagens clinicamente precisas
- Acondicionamento de metal robusto

PHILIPS

Monitor P-line
55" Tela UHD, 750 cd/m²

55BDL3117P/00

Especificações

Conectividade
- Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm
- Entr. de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm
- Outras conexões: Micro SD (x1), SDM-L, Sensor térmico
- Saída de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Controle externo: IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm, RJ45, Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, Sensor de luz ambiente

Imagem/tela
- Medida diagonal da tela (mm): 138.7 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 54.6 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 3840 x 2160
- Pixel pitch: 0,315 x 0,315 mm
- Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brilho: 750 cd/m²
- Cores da tela: 1,07 bilhão
- Proporção de contraste (típica): 5000:1
- Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau
- Tecnologia de painel: AV
- Embaçamento: 25%

Conforto
- Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)
- Matriz entrelaçada: Até 15 x 15
- Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
- Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: DisplayPort, RS232, HDMI, Loop-through infravermelho
- Fácil de instalar: Alças de transporte
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Controlável por rede: RS232, RJ45

Som
- Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl
- Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Consumo (típico): 150 W
- Consumo (Máx.): 300W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W
- Classe do rótulo de energia: G

Resoluções de imagem compatíveis
- Formatos do computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensões
- Largura do aparelho: 1241,80 mm
- Peso do produto: 20,66 kg
- Altura do aparelho: 712,60 mm
- Profundidade do aparelho: 76,80 mm
- Largura do aparelho (polegada): 48,89 polegadas
- Altura do aparelho (polegada): 28.06 polegadas
- Instalação em parede: 400 x 400 mm, M6
- Profundidade do aparelho (polegada): 3,02 polegadas
- Largura do bisel: 13,9 mm (bisel plano)
- Peso do produto (lb): 45,55 lb

Condições de operação
- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C
- Faixa de umidade (operação) [RH]: 20 ~ 80% UR (sem condensação)
- Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 5 ~ 95% UR (sem condensação)

Aplicações de multimídia
- Vídeo de reprodução USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Imagem de reprodução USB: BMP, JPEG, PNG
- Áudio de reprodução USB: AAC, MPEG, HEAAC

Acessórios
- Acessórios inclusos: Tampa do comutador CA, Logotipo da Philips (x1), Cabo de alimentação (x3), Guia de início rápido (x1), Controle remoto e pilhas AAA, Cabo RS232 (3 m) (x1), Cabo de encadeamento RS232 (x1), Tampa USB (x1), Fixador de fio (x3), Kit de alinhamento da borda (x2)
- Suporte: BM05922 (opcional)

Outros
- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Simplified Chinese, Turco, Traditional Chinese
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

Smart Display Module READY

4K Ultra HD

Data de emissão
2024-06-10

Versão: 4.0.1

EAN: 87 12581 77873 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com