



Philips Signage Solutions
P-Line-skærm

50

UHD-panel
750 cd/m²



50BDL3117P

Kraft og fleksibilitet

Klarere indhold døgnet rundt.

Den robuste digitale Philips P-Line-skiltningsskærm er fremstillet til brug døgnet rundt og vil altid passe ind. Klar UHD-billedkvalitet og høj lysstyrke gør den velegnet til krævende miljøer såsom detailhandel, transport og spisesteder.

Robust systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Raffinement og intelligens med SDM-L

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control


Fantastisk billede. Stærk konstruktion.

- D-image: klinisk nøjagtigt billede
- Robust metalkabinet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.


D-image



Denne professionelle Philips-skærm er designet til at opfylde kliniske compliance-

standarder for gråtoneydelse. Det optimale billede på skærmen kan bruges til at gennemse medicinske billeder i konsultationsværelser eller forelæsningsale.

FailOver



Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

Understøtter SDM-L

Et integreret Intel Smart Display Module Large føjer skalerbar raffinement til din skærm, hvilket muliggør hurtige og omkostningseffektive opgraderinger, når du har brug for at tilføje nye funktioner og ny funktionalitet. Det tynde design giver samme intelligens og interoperabilitet som OPS, samtidig med at skærmen holdes så slank som muligt.



4K
Ultra HD



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm jackstik
- Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: Micro SD (x1), SDM-L, Termosensor
- Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, Sensor for omgivende lys

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 125.7 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 49.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Pixel-størrelse: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 750 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Panelteknologi: VA
- Dis: 25 %

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signalgennemsløfning: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-gennemsløfning
- Nem installation: Bærehåndtag
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (typisk): 110 W
- Forbrug (maks.): 260 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75

Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1128,4 mm
- Produktvægt: 17,3 kg
- Højde: 649 mm
- Dybde: 76,80 mm
- Bredde (tommer): 44,43 tommer
- Højde (tommer): 25,55 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 3,02 tommer
- Rammebredde: 14,90 mm (ensartet ramme)
- Vægt (lb): 38,14 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt, Philips-logo (x1), Strømkabel (x3), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-kabel med flere tilslutninger (x1), USB-dæksel (x1), Kabelbøjle (x3), Kantjusteringssæt (x2)
- Stander: BM05922 (valgfrit)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Udgivelsesdato
2024-06-28

Version: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com