Philips Signage Solutions
Afişaj P-Line

50"
Panou UHD
750 cd/m²

50BDL3117P

Putere şi flexibilitate

Conţinut mai luminos cu performanţă 24/7.

Creat pentru utilizare 24/7, acest robust afişaj digital pentru semnalizare Philips P-Line rezistă testului timpului. Calitatea clară a imaginii UHD şi luminozitatea ridicată îl fac să fie perfect pentru medii exigente precum comerţul cu amănuntul, transportul şi sectorul alimentar.

Soluţie de sistem robustă
- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conţinutului
- Rafinament şi inteligenţă cu SDM-L

Instalare fără efort. Control total.
- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

Imagini superbe. Construcţie rezistentă.
- Imagine D: imagine cu precizie clinică
- Carcasă metalică robustă

PHILIPS

Repere

CMND & Control

Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

D-image

Acest afişaj profesional Philips este creat pentru a corespunde standardelor de conformitate pentru medii clinice pentru performanţa în tonuri de gri. Imaginea optimă obţinută pe afişaj poate fi utilizată pentru examinarea imaginilor medicale în săli de consultaţii sau amfiteatre de curs.

Failover

Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Compatibil cu SDM-L

Un modul integrat Intel Smart Display Module Large oferă un rafinament gradabil afişajului tău, permiţând îmbunătăţiri rapide şi rentabile atunci când ai nevoie să adaugi noi caracteristici şi funcţionalităţi. Designul său subţire oferă acelaşi nivel de inteligenţă şi interoperabilitate precum OPS, menţinând, în acelaşi timp, afişajul cât mai elegant posibil.

Smart Display Module READY · FailOver · Smart Display Module · 4K Ultra HD

Afişaj P-Line
50" Panou UHD, 750 cd/m²

50BDL3117P/00

Specificaţii

Conectivitate
- Ieşire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Alte conexiuni: Micro SD (x1), SDM-L, Senzor termic
- Ieşire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Control extern: Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm, Senzor de lumină ambiantă

Imagine/Ecran
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 125.7 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 49.5 inch
- Raport lungime/lăţime: 16:9
- Rezoluţie panou: 3840 x 2160
- Distanţă între pixeli: 0,2854 x 0,2854 mm
- Rezoluţie optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 750 cd/m²
- Culori afişaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 4000:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Tehnologie panou: VA
- Opacitate: 25%

Confort
- Poziţionare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Perete de monitoare: Până la 15 x 15
- Funcţii screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
- Uşor de instalat: Mânere pentru transport
- Funcţii de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în reţea: RS232, RJ45

Sunet
- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare
- Sursă de alimentare reţea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (nominal): 110 W
- Consum (max.): 260 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluţie de afişare acceptată
- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni
- Lăţime aparat: 1128,4 mm
- Greutate produs: 17,3 kg
- Înălţime aparat: 649 mm
- Adâncime aparat: 76,80 mm
- Lăţime aparat (inchi): 44,43 inch
- Înălţime aparat (inchi): 25.55 inch
- Suport de perete: 400 x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 3,02 inch
- Lăţime ramă: 14,90 mm (ramă uniformă)
- Greutate produs (lb): 38,14 lb

Condiţii de funcţionare
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicaţii multimedia
- Redare USB pentru video: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

Accesorii
- Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (x3), Ghid de iniţiere rapidă (x1), Telecomandă şi baterii AAA, Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB (x1), Clemă de cablu (x3), Kit de aliniere a marginilor (x2)
- Suport: BM05922 (opţional)

Diverse
- Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradiţională
- Garanţie: 3 ani garanţie
- Reglementări şi standarde: CE, FCC, Clasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

Data apariţiei 2024-06-10

Versiune: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com