

Philips Business Monitor
Monitor przenośny

Seria 3000

16 (przekątna 39,6 cm/15,6")
1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3302D



Wydajność, elastyczność, praca w podróży

Ten monitor jest przenośny, lekki i doskonale nadaje się do poprawy wydajności pracy w podróży. W podróży funkcja Dual USB-C ułatwia udostępnianie i prezentowanie materiałów oraz prowadzenie konfiguracji na wielu ekranach.

Funkcje opracowane z myślą o Tobie

- Tryb LowBlue i technologia Flicker-free są przyjazne dla oczu
- Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Doskonała wydajność

- Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw
- Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu
- Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Wydajność w podróży

- Płynna regulacja nachylenia podstawy pozwala dostosować ją do potrzeb użytkownika
- Lekka i składana konstrukcja zapewnia przenośność
- Dual USB-C: zapewnia doskonałą łączność

PHILIPS

Zalety

Dual USB-C


Funkcja ta jest przeznaczona dla osób poszukujących produktu, który umożliwi poprawę wydajności. Monitor ten ma dwa porty z boku, do których można podłączyć każdy przewód USB-C, a następnie używać go jednocześnie do wielu celów, na przykład: ładowanie, wykorzystanie do prezentacji oraz jako dodatek do konfiguracji z dwoma monitorami.

Podstawa z wieloma kątami




Nasza podstawa z płynną regulacją nachylenia w zakresie od 0 do 90 stopni zapewnia wygodę w każdym miejscu, w którym musisz ciężko pracować.

Wydajność, elastyczność




Ciesz się czystą, przenośną stacją roboczą z dwoma ekranami. Miękkie, gładkie, giętkie przewody USB-C zostały zaprojektowane tak, aby można go było łatwo przenosić i nosić w dowolnej torbie.

Technologia IPS



Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 170/170 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD



Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

SmartImage



SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. W celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free



Tryb LowBlue i technologia Flicker-free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wejście sygnału: USB-C x 2 (tryb DP Alt, dane, funkcja zasilania)
- Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja
- Wejście/wyjście audio: Wyjście audio
- HDCP: HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C)

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu: 39,6 cm / 15,6 cala
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Typ panelu LCD: Technologia IPS
- Typ wyświetlacza: System W-LED
- Rozstaw pikseli: 0,17925 x 0,17925 mm
- Jasność: 250 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16,2 mln (6 bit + FRC)
- Gama kolorów (typowa): NTSC 46%*, sRGB 64%*
- Współczynnik kontrastu (typowy): 700:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 4 ms (szarości)*
- Kąt patrzenia: 170° (poz.) / 170° (pion.), przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu: SmartImage
- Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080 @ 75 Hz
- Część widoczna ekranu: 344,16 (poz.) x 193,59 (pion.)
- Częstotliwość odświeżania: Tryb poziomy: 30–85 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.); tryb portretowy: 30–150 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.)
- sRGB
- Bez efektu migotania
- Gęstość pikseli: 141 PPI
- Tryb LowBlue
- Powłoka ekranu: Przeciwodbłaskowa, 3H, Haze 25%
- EasyRead

Power Delivery

- Wersja: PD w wersji 3.0
- USB-C (wejście): Do 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,5 A)
- USB-C (wyjście): Do 65 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25A)

Wygoda

- Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8,1 / 8
- Wygoda użytkownika: SmartImage, Wejście, Menu, Zasilanie Wł./Wył.
- Języki menu ekranowego: brazylijski portugalski, czeski, holenderski, angielski, francuski, fiński, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, portugalski, polski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński
- Pozostałe wygody: Uchwyt VESA: Tak*
- Oprogramowanie do sterowania: SmartControl

Konstrukcja

- Funkcja obracania stołu: +90 stopni
- Pochylenie wzdużne: Od 0 do 90 stopni

Moc

- Tryb ECO: 4,4 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Tryb włączenia: 6,2 W (test EnergyStar)
- Tryb gotowości: 0,5 W
- Wskaźnik zasilania LED: Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga)
- Klasa energetyczna: C

Wymiary

- Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 404 x 281 x 103 mm
- Produkt z podstawą (maks. wysokość): 359 x 232 x 119 mm

Masa

- Produkt z opakowaniem (kg): 2,08 kg
- Produkt z podstawą (kg): 1,03 kg

Warunki pracy

- Wysokość n.p.m.: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0°C do 40°C
- Wilgotność względna: 20%–80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20°C do 60°C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty): 70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

- Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Plastik pochodzący z recyklingu użytkowego: 60%
- Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %
- Określone substancje: Nie zawiera rtęci, Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

- Certyfikaty: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Oznaczenie CE, FCC klasa B, ICES-003, cETLus

Obudowa

- Zakończenie: Tekstura
- Stopa: Czarny
- Przednia ramka: Czarny
- Tylna obudowa: Czarny

Zawartość opakowania

- Kabel: Przewód USB-C do C/A Y
- Monitor z podstawą
- Dokumentacja użytkownika
- Akcesoria: Futerał ochronny



Data wydania 2024-05-01

Wersja: 2.3.1

EAN: 87 12581 79952 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Czas reakcji równy SmartResponse

* Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

* Pokrycie sRGB oparte na modelu CIE 1931

* Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

* Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

* Monitor jest zasilany przez port USB. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

* Więcej informacji na temat montażu zgodnego ze standardem VESA można znaleźć w części „Montaż zgodny ze standardem VESA” w instrukcji obsługi.

* Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę <https://www.epeat.net/>.

* Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.