Philips
LCD 液晶顯示器

17 吋
SXGA

170C5BS

優雅至上

爲您量身打造的設計！結合優異的畫面效能、便利性和優雅的設計，170C5 呈現出無與倫比的價值，以雅致的線條與酷炫的色彩爲室內增添獨特風格，值得您付出的每一分錢。

出色的幕前表現
- 12ms 開 / 關反應時間：優異的文字與圖片顯示效果
- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

自然融入各種室內裝潢設計
- 造型流線、優雅的設計，可與您的居家裝潢完美搭配
- 輕巧纖薄的設計，任何地方均可放置

物超所值
- 無鉛設計保護我們的環境
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準
- 耗電量低於工業平均標準

絕佳的便利性
- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 觸控式自動調整設計，輕輕一按即可呈現完美畫面
- 飛利浦的智慧控制功能讓調整顯示器設定既輕鬆又便利

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 液晶顯示器
17 吋 SXGA

170C5BS/93

規格

畫面 / 顯示
- LCD 面板類型 : 1280 x 1024 像素 , 抗眩光偏光板 , RGB 垂直排列
- 面板尺寸 : 17 吋 /43 公分
- 實際可視範圍 : 337.9 x 270.3 公釐
- 點距 : 0.264 x 0.264 公釐
- 亮度 (nits): 250 nit
- 對比值 (一般): 500:1
- 顯示器色彩 : 16.2 M
- 視角 : @ C/R > 5
- 視角 (水平 / 垂直): 160 / 160 度
- 反應時間 (一般): 12 ms
- 白色色度，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色色度，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解析度 : 1280 x 1024 (75Hz)
- 建議解析度 : 1280 x 1024 (60Hz)
- 出廠預設模式 : 15 種模式
- 使用者可指定模式 : 16 種模式
- 視訊頻寬 : 140 Mhz
- 水平掃瞄頻率 : 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率 : 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線
- 訊號輸入 : 類比 (VGA)
- 視訊同步輸入訊號: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

方便
- 按鈕與控制 : 自訂快速鍵 , 側鍵
- 增加便利性 : 螢幕顯示 , 智慧控制
- 螢幕控制: 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關 , 上 / 下
- OSD 語言選擇: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文 , 西班牙文
- 其他便利性 : 與 Kensington 防盜鎖相容
- 隨插即用 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 法規認證 : CE 標誌 , E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 傾斜 : -5° 至 25°
- VESA Mount: 100 x 100 公釐

配件
- 內含配件 : AC 電源線 , VGA 纜線
- 使用者手冊 : 是

尺寸
- 尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深): 399 x 390 x 174 mm
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 5°C 至 35°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60° C
- 重量 : 4.5 kg

電源
- 符合 : E2000, Energy Star, NUTEK
- 耗電量 : 30 瓦 (一般)
- 關閉模式 : < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源 : 內建 , 90-264 VAC，50/60 Hz

產品特點

12ms 反應時間 (開 - 關)
開- 關反應時間是指一個液晶晶元從發光到不發光，再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算。越快越好：較低的反應時間意指較快轉變，才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開- 關反應時間在文件、繪圖與相片等業務領域，是一個重要的顯示器衡量標準。

SXGA，1280 x 1024 解析度
對圖片顯示螢幕而言，畫面解析度代表整個畫面上點 (像素) 的數量。例如，一個解析度 1280x1024 的螢幕，能夠在 1024 行的每一行顯示 1280 個清楚的點，或大約等於 130 萬像素。

預設 sRGB
sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

流線造型、優雅設計
與任何房間內的家具都很搭配的優雅、流線造型設計。

輕巧纖薄的設計
注重輕巧纖薄的設計可以節省空間，任何地方均可放置。

無鉛
無鉛螢幕產品的設計與製造符合歐盟有害物質使用限制 (RoHS) 的嚴格標準，這套標準限制使用會危害健康與環境的鉛及其他有毒物質。

符合 TCO '03 標準
這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準，在安全性及人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格，特別是有關交流電場 (AEF)。

耗電量低
減少操作裝置需要的電力。

內建電源供應器
顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

觸控式自動調整
具備自動調整功能，只要按一個按鈕，就可以復原最佳螢幕位置、相位、時鐘設定 – 不需要透過 繁雜的 OSD 功能表與控制鍵。

智慧控制
PC 軟體可微調顯示器效能與設定。飛利浦為使用者提供兩種調整顯示器設定的選擇：透過顯示器按鈕瀏覽具有多層架構的螢幕顯示功能表；或者，使用飛利浦的智慧控制軟體，以慣用的方式輕鬆調整各種顯示器設定。

發行日期 2007-02-20

版本 : 3.0

12 NC: 8639 000 15503
EAN: 87 10895 84627 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com