



Philips
LCD-skjerm

V-serien
18,5" / 47 cm

193V5LSB2

Flotte LED-bilder med levende farger

Nyt levende LED-bilder på denne Philips-skjermen. Den kompakte designen og VESA-monteringen gir deg fleksibilitet på arbeidsplassen. Et godt valg!

Utmerket valg

- Kompakt utforming sparer plass
- Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm
- VESA-montering gir fleksibilitet

Levende bilder hver gang

- LED-teknologi for levende farger

PHILIPS

Høydepunkter

LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går forttere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket

fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Kvikksølvfri

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på

miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Kompakt utforming sparer plass

Kompakt utforming sparer plass

VESA-montering

VESA-montering gir fleksibilitet



Hg Free



VESA Mount



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog)
- Synk-inngang: Separat synk

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 18,5 tommer / 47 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,30 x 0,30 mm
- Optimal oppløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 700:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- Effektivt visningsområde: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brukerkomfort: Strøm på/av
- Skjermespråk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)

Stativ

- Vippe: -3/10 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Av-modus: 0,3 W (typ.)
- På-modus: 8,76 W (typ.) (EnergyStar-testmetode)

- Standby-modus: 0,5 W (typ.)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)
- Energimerkeklasse: E

Mål

- Produkt med stativ (mm): 437 x 338 x 170 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 481 x 350 x 103 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 437 x 273 x 48 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 3,00 kg
- Produkt med stativ (kg): 2,15 kg
- Produkt uten stativ (kg): 1,94 kg

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, cETLus, FCC klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kabinett

- Farge: Svart
- Fullfør: Tynn strek (fremre ramme) / struktur (bakre deksel)



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 13.0.1

EAN: 87 12581 68818 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com