

PHILIPS



Q sērijas displejs

Signage Solutions

32"

Tiešs LED aizmugurgaismojums

Full HD



32BDL3511Q

Padariet informācijas attēlojumu efektīvāku Viegli iestatāms 18/7 displejs.

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Full HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer


Izceltie produkti

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

FailOver



No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu

nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiēt savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 80 cm

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Pikseļu frekvence: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Spilgtums: 350 cd/m²

Displeja krāsas: 16,7 miljoni

Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 6,5 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Paneļa tehnoloģija: VA

Klīniskās vides attēls: D-Image priekšiestatījums (atbilstoši DICOM 14. daļai)

Sausmigla: 2%

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta režīms (18/7)

Mozaikas matrica: Līdz 10 x 15

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Palaišana: Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas statuss, Palaišanas avots

Palaišanas logs: iespējot/atspējot Philips logotipu

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50/60 Hz

Patēriņš (tipisks): 45 W

Patēriņš (maks.): 65 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 726,5 mm

Produkta svars: 5,7 kg

Komplekta augstums: 425,4 mm

Komplekta dziļums: 69,1 (rokturis) / 65,1 (sienas stiprinājums) mm

Komplekta platums (collas): 28,6 colla

Komplekta augstums (collas): 16,75 colla

Sienas stiprinājums: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Komplekta dziļums (collas): 2,72 (rokturis) / 2,56 (sienas stiprinājums) colla

Rāmja platums: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm

Produkta svars (mārciņas): 12,57 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), Philips logotips (x1), Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1), USB pārsegs un skrūve x 1, Stieples ritulis (x3), AC strāvas vads

Statnis: BM02541/BM05911 (izvēles)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu,

Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Krievu, Spāņu, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL

