



D-Line дисплей

Signage Solutions

32"

Full HD (1920 x 1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Кажете повече

Интелигентен, бърз 24/7 дисплей.

Похвалете се с бърз професионален Philips D-Line FHD дисплей. Превъзходното качество на изображението на Philips осигурява истински цветове и интензивен контраст. Можете лесно да показвате съдържание от различни източници на един екран.

Брилянтна картина. Блестяща скорост на процесора.

- Full HD. Ясни изображения. Ясен контраст
- Поставяне хоризонтално или вертикално
- ADS широкообхватен панелен дисплей

Оперативна гъвкавост

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

Акценти

ADS широкообхватен панелен дисплей

Бъдете видими от всеки ъгъл с ADS технология за широк изглед. Превключвателят Advanced Super Dimension


осигурява по-бърза обработка на картината на дисплея за по-плавни преходи на съдържание, забележителна точност на изображението и превъзходно възпроизвеждане на цветовете със зрителен ъгъл от 180 градуса.

CMND & Control




Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

FailOver



От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Захранване SmartPower



Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81.28 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
Стъпка на пикселите: 0,36375 x 0,36375 мм
Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
Яркост: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
Цветове на дисплея: 16,7 милиона
Съотношение на контраста (типично): 1200:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 8 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
Технология с панели: ADS
Мар.: 25%

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм
Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Аудио вход: Жак 3,5 мм
Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Консумация (Обикн.): 36 W

Консумация (макс.): 60 W
Мощност на потребление в режим на готовност: 0,5 W
Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 726,5 мм
Тегло на изделието: 5,7 кг
Височина на изделието: 425,4 мм
Дълбочина на изделието: 65,1 (на конзола на стена)/69,1 (@AC) мм
Ширина на изделието (инчове): 28,60 инч
Височина на изделието (инчове): 16.75 инч
Конзола за стена: 100 (хор.) x 100 (верт.) мм/200 (хор.) x 200 (верт.) мм, М4
Дълбочина на изделието (инчове): 2,56 инча (конзола за стена)/2,72 (@AC) инч
Ширина на рамката: 11,9 мм (Г/Д/Л), 17,2 мм (З)
Тегло на изделието (фунтове): 12,57 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 – 80 % отн. влажност (без кондензация)
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 – 95% отн. влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, MPEG, HEAAC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Лого на Philips (x1), Захранващ кабел, Капак на AC превключвателя, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел, RS232 кабел за последователно свързване, USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3)
Стойка: BM05911 (допълнително)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
Гаранция: 3 години гаранция
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CCC, Директива RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECR, EAC

