Philips
LCD 液晶顯示器

17 吋
SXGA

170S6FG

精打細算的效能及便利性

輕薄小巧的 170S6 有絕佳效能與便利性可提高生產力，同時備有企業用功能如 SmartManage 以提供最佳整體成本效應，無鉛設計更能保護環境。

最佳的整體擁有成本方案

- SmartManage 相容性讓您可在 LAN 基礎上管理資產
- 無鉛設計保護我們的環境
- 耗電量低於工業平均標準
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準
- 肩負環境責任的能源之星夥伴
- Kensington 防盜鎖，適用於增強安全性

出色的幕前表現

- 快速的 8ms 開 / 關反應時間：優異的文字與圖片顯示效果
- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

絕佳的便利性

- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 簡單、使用方便的隨插即用安裝方式
- 方便使用，內建可放置便箋、卡片和相片的空間

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 液晶顯示器
17 吋 SXGA

170S6FG/93

規格

畫面 / 顯示
- LCD 面板類型 : 1280 x 1024 像素 , 抗眩光偏光板 , RGB 垂直排列
- 面板尺寸 : 17 吋 /43 公分
- 實際可視範圍 : 337.9 x 270.3 公釐
- 點距 : 0.264 x 0.264 公釐
- 亮度 (nits): 250 nit
- 對比值 (一般): 500:1
- 顯示器色彩 : 16.2 M
- 視角 : @ C/R > 5
- 視角 (水平 / 垂直): 160 / 155 度
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 白色色度，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色色度，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解析度 : 1280 x 1024 (75Hz)
- 建議解析度 : 1280 x 1024 (60Hz)
- 出廠預設模式 : 15 種模式
- 使用者可指定模式 : 50 種模式
- 視訊頻寬 : 140 Mhz
- 水平掃瞄頻率 : 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率 : 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線
- 訊號輸入 : 類比 (VGA)
- 視訊同步輸入訊號 : 獨立同步 , 複合同步 , 同步訊號在綠訊號

方便
- 增加便利性: 螢幕顯示, SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
- 螢幕控制: 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關 , 上 / 下
- OSD 語言選擇: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文 , 西班牙文
- 其他便利性 : 與 Kensington 防盜鎖相容 , FlexiHolder
- 隨插即用 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 法規認證 : CE 標誌 , E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 傾斜 : -5° 至 25°
- VESA Mount: 100 x 100 公釐

配件
- 內含配件 : AC 電源線 , VGA 纜線
- 選購配件 : Super Ergo 底座
- 使用者手冊 : 是

尺寸
- 尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深): 375 x 390 x 200 mm
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 5°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60° C
- 重量 : 3.9 kg

電源
- 符合 : E2000, Energy Star, NUTEK
- 耗電量 : 30 瓦 (一般)
- 關閉模式 : < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源 : 內建 , 90-264 VAC，50/60 Hz

產品特點

SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠端支援。

無鉛
無鉛螢幕產品的設計與製造符合歐盟有害物質使用限制 (RoHS) 的嚴格標準，這套標準限制使用會危害健康與環境的鉛及其他有毒物質。

符合 TCO '03 標準
這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準，在安全性及人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格，特別是有關交流電場 (AEF)。

與 Kensington 防盜鎖相容
顯示器框架內建孔徑，用於配合鎖定裝置，能將顯示器鎖定於固定物件上，增強防盜能力。

8ms 反應時間 (開 - 關)
開 - 關反應時間是指一個液晶晶元從發光到不發光，再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算。越快越好；較低的反應時間意指較快轉變，才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、繪圖與相片等業務領域，是一個重要的顯示器衡量標準。

預設 sRGB
sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

內建電源供應器
顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

FlexiHolder
FlexiHolder 是位於螢幕上方的一個小夾子，可將最喜愛的相片、提醒、行事曆、和電話號碼整齊方便地存放在您視線所及的範圍內。

發行日期 2007-08-04

版本 : 4.0

12 NC: 8639 000 16151
EAN: 87 10895 88979 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com