


PHILIPS



Q-Line-skærm

Signage Solutions

32"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Full HD



32BDL3511Q

Gør din oplevelse med skiltning mere intens Nem opsætning af 18/7-skærm.

Informer og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Full HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.

Omkostningseffektiv systemløsning


- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer


Vigtigste nyheder

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

FailOver



Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk

mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

31,5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Pixel-størrelse: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 6,5 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Panelteknologi: VA

Klinisk billede: Forudindstillet digitalbillede (kompatibelt med DICOM del 14)

Sløring: 2 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)

Matrix side om side: Op til 10 x 15

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløjning: RS232, IR-gennemsløjning

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Opstart: Tænd-forsinkelse, Tænd-status, Opstart fra kilde

Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz

Forbrug (typisk): 45 W

Forbrug (maks.): 65 W

Standby-strømforbrug: <0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde: 726,5 mm

Produktvægt: 5,7 kg

Højde: 425,4 mm

Dybde: 69,1 (D ved greb)/65,1 (D ved vægmontering) mm

Bredde (tommer): 28,6 tommer

Højde (tommer): 16,75 tommer

Vægbeslag: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Dybde (tommer): 2,72 (D ved greb)/2,56 (D ved vægmontering) tommer

Rammebredde: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm

Vægt (lb): 12,57 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel med flere tilslutninger (x1), USB-cover og skrue x1, Kabelbøjle (x3), Netledning

Stander: BM02541/BM05911 (ekstraudstyr)

