Philips Brilliance
PowerSensor LCD 顯示器

22 吋（55.9 厘米）P 系列
WSXGA+

225P2EB

全球首創 PowerSensor 顯示屏能節省能源

經 EPEAT 金級認證的 Philips 225P2 環保商用顯示屏帶有智能 PowerSensor，能夠探測用戶是否在顯示屏前並相應調節電力消耗，從而減少近 80% 的能源消耗！

可持續環保型解決方案
- PowerSensor 透過節省電力確保低操作成本
- EPEAT 金級認證確保對環境帶來最小影響
- 零瓦切換可以節省 100% 電力
- SmartPower：最高可節省 50% 的電力

出色的顯示效果
- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗

人體工學設計
- 130 毫米高度調整讓您擁有理想坐姿
- 90 度屏幕旋轉及智能電線管理

非常方便
- 可輕鬆連線的 4 連接埠的 USB 集線器
- 時尚 SmartTouch 控制
- 內置立體聲音響，帶來最佳的多媒體體驗

PHILIPS

產品特點

PowerSensor

PowerSensor On　　PowerSensor Off

PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命。

EPEAT 金級認證

經 EPEAT 金級認證的 Philips 顯示器可確保對人體與環境帶來最大程度的保護，同時更有效地節能，從而確保減少溫室氣體排放。EPEAT 計劃有助於購買者根據 US EPA 支援的 51 項環境標準對顯示器進行評估、比較與選擇。金級認證亦能確保所使用的至少 30% 的塑料為消費後再生樹脂，從而確保減少使用有毒有害物質。金級認證僅對在 Philips 註冊的產品有效。請瀏覽 www.epeat.net，獲取您當地的註冊狀態。

零切換

為實現 Philips 「精於心，簡於形」的承諾，我們為您提供一種無愧於自然的選擇，即可以在任意指定時間關閉您的顯示器。僅需輕輕按下顯示器背面的開 / 關按鈕，顯示器的功耗即可降低為零。在關閉模式下，顯示器完全與交流電源中斷連接，從而進一步降低您的碳足跡。

SmartTouch 控制

SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟熒幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

130 毫米高度調整

Super Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 熒幕底座，不但可以進行傾斜及旋轉，而且能夠調較高度及旋轉 90 度角，從而讓每位使用者都可按個人喜好調整熒幕，得到最舒適、有效的觀賞角度。

ScreenRotate

屏幕旋轉功能讓您可以橫向或縱向模式顯示畫面、變更方向以取得更佳的文件或影像檢視角度，或旋轉屏幕到任何想要的方向。

SmartImage



SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

4 連接埠 USB 2.0 集線器

USB 集線器讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。螢幕上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比螢幕 USB 集線器所能提供的電力更高。

SmartPower

SmartPower 為一種人工智能技術，可以動態分析屏幕影像，從而節省電力。背光強度可由系統自動控制及預設，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

內置立體聲音響

顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

PowerSensor　epeat GOLD　0W Off Mode　SmartTouch　Screen Rotate　SmartImage　USB Hub　SmartPower　Built-in Audio

規格

連接
- 訊號輸入 : VGA（類比）, DVI-D（數碼，HDCP）
- USB: 4 個 USB 2.0
- 同步輸入 : 分離同步 , 綠色同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 立體聲聲音

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 22 吋 / 55.9 厘米
- 螢幕比例 : 16:10
- LCD 面板類型 : TFT-LCD
- 像素點距 : 0.282 x 0.282 毫米
- 最佳解像度 : 1680 x 1050 @ 60Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- SmartContrast: 500,000:1
- 響應時間（常規）: 5 毫秒
- 可視角度 : 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能 : SmartImage
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

便捷功能
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- 內置音效 : 1.5 瓦 x 2
- 方便使用者 : SmartImage, 音量 , 電源開啟 / 關閉 , PowerSensor, 功能表
- OSD 語言 : 英文 , 法文 , 德文 , 西班牙文 , 意大利文 , 俄語 , 簡體中文 , 葡萄牙文
- 其他便捷功能 : VESA 支架（100x100 毫米）, Kensington 鎖

直立
- 高度調整 : 130 毫米
- 旋轉功能 : 是（自動旋轉）
- 旋轉掣 : -65/+65 度
- 傾斜度 : -5/20 度

電源
- 電源 : 內置 , 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式 : 0 瓦
- 開啟模式 : 21.2 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式 : 0.1 瓦
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 產品（含支架）（毫米）: 505 x 495 x 250 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 565 x 468 x 263 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 505 x 351 x 59 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 8.40 千克
- 產品（含支架）（千克）: 6.25 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 4.15 千克

操作條件
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）: -20° C 至 60° C ° C

持續性
- 環境與能源 : RoHS, 能源之星 5.0, EPEAT 金級認證
- 可回收包裝材料 : 100 %

合規性和標準
- 法令認可 : BSMI, CE 標記 , FCC, B 級 , GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

外殼
- 顏色 : 黑 / 黑
- 塗層 : 紋理

出版日期 2024-04-27

版本 : 1.0.2

EAN: 87 12581 55058 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com