Philips
Moniteur LCD

38 cm
XGA

150B5CS

# Le choix des utilisateurs exigeants

Vous souhaitez gagner de l'espace et réaliser des économies ? Optez pour le moniteur Philips 150B5. Il offre un affichage fiable, une conception ergonomique destinée à améliorer la productivité, le logiciel SmartManage pour la gestion des moniteurs à distance, ainsi qu'une faible consommation d'énergie.

### Performances incroyables

- Zero Bright Dot™ élimine les défauts de points brillants LCD
- Résolution XGA 1024 x 768 pour un affichage plus net
- La double entrée prend en charge les signaux analogiques VGA et numériques DVI
- Le sRVB garantit les mêmes couleurs à l'affichage et à l'impression

### Confort maximal pour une productivité optimale

- Haut-parleurs intégrés pour un encombrement réduit
- Hauteur d'écran réglable pour un angle de visualisation idéal
- Inclinaison et pivotement pour un angle de visualisation idéal
- Gestion des câbles pour un espace de travail ordonné

### Meilleur coût total d'utilisation

- Gestion du parc informatique via un réseau local avec SmartManage
- Consommation inférieure à la moyenne du secteur

PHILIPS
sense and simplicity

Moniteur LCD
38 cm XGA

150B5CS/00

## Caractéristiques

### Image/Affichage
- Type d'écran LCD: 1024 x 768 pixels, Écran polarisant antireflet, Bandes verticales RVB
- Taille de l'écran: 15"/38 cm
- Zone de visualisation efficace: 304,1 x 228,1 mm
- Pas de masque: 0 297 x 0 297 mm
- Luminosité: 250 cd/m²
- Niveau de contraste (type): 400:1
- Couleurs d'affichage: 16 M
- Angle de visualisation: - C/R > 5
- Angle de visualisation (h / v): 160 / 140 degré
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Chromaticité blanche, 6 500 K: x = 0 313 / y = 0 329
- Chromaticité blanche, 9 300 K: x = 0 283 / y = 0 297
- Résolution maximale: 1 024 x 768 à 75 Hz
- Résolution recommandée: 1 024 x 768 à 60 Hz
- Modes prédéfinis en usine: 14 modes
- Modes personnalisables: 16 modes
- Fréquence de balayage horizontal: 30 - 61 KHz
- Fréquence de rafraîchissement (V): 56 - 76 Hz
- sRGB

### Connexions
- Entrée de signal: Analogique (VGA), DVI-D, Entrée audio PC
- Interface E/S: Prise pour casque

### Fonctionnalités
- Système audio intégré: 2 enceintes stéréo 1,5 W RMS
- Fonctionnalités - améliorations: Affich. sur écran (OSD), SmartManage
- Commandes du moniteur: Automatique, Contrôle de la luminosité, G/D, Menu (OK), Marche/arrêt, Haut/bas, Réglage du volume
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Compatible Plug-and-Play: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Approbations de conformité: Marquage « CE », E2000, Compatibilité électromagnétique, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Pivotant: +/- 125°
- Inclinaison: de -5° à 25°
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

### Accessoires
- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble audio, Câble VGA
- Manuel d'utilisation

### Dimensions
- Dimensions (avec la base) (l x H x P): 342 x 322 x 209 mm
- Plage de réglage en hauteur: 70 mm
- MTBF: 50 000 h
- Taux d'humidité relative: 20 - 80 %
- Température de fonctionnement: 5 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C
- Poids: 4,2 kg

### Alimentation
- Compatible avec: E2000, Energy Star, NUTEK
- Consommation: 19 W (consommation type)
- Mode d'arrêt: < 1 W
- Voyant LED d'alimentation: Fonctionnement - vert, Veille - orange
- Alimentation: Intégré

## Points forts du produit

**Zero Bright Dot™**
*Les points brillants sont des défauts inhérents aux processus de fabrication qui ont longtemps caractérisé les écrans LCD. Grâce à la technologie Zero Bright Dot™, ils sont éliminés des écrans Philips.*

**Résolution XGA 1024 x 768**
*Pour les moniteurs graphiques, la résolution d'écran correspond au nombre de points (pixels) présents sur l'ensemble de l'écran. Par exemple, un écran de 1 024 x 768 pixels peut afficher 1 024 points distincts sur chacune des 768 lignes, soit 786 milliers de pixels. La technologie XGA offre des résolutions de 640 x 480 ou de 1 024 x 768 pixels.*

**Double entrée**
*La double entrée prévoit des connecteurs permettant l'entrée de signaux analogiques VGA et de signaux numériques DVI.*

**Technologie sRVB**
*Le sRVB est une norme industrielle qui garantit la meilleure correspondance possible entre les couleurs affichées à l'écran et celles de vos impressions.*

**Enceintes intégrées**
*Enceines intégrées au dispositif d'affichage.*

**Hauteur réglable**
*La hauteur réglable est la possibilité de déplacer un moniteur vers le haut ou vers le bas sur son socle et de le verrouiller lorsque la hauteur voulue est atteinte, offrant ainsi un angle de visualisation confortable et personnalisé adapté à la taille, au poids, à la stature et à la position de l'utilisateur, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire ou corporelle due aux longues heures passées devant l'ordinateur.*

**Inclinaison/pivotement d'écran**
*L'inclinaison et le pivotement sont des mécanismes intégrés au socle du moniteur permettant à celui-ci de pivoter et de s'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.*

**Gestion des câbles**
*La gestion des câbles est un système qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d'un dispositif d'affichage.*

**Compatible SmartManage**
*Le système SmartManage permet de surveiller et gérer les moniteurs, d'en vérifier l'état et d'aider les utilisateurs en difficulté, et ce, à distance via un réseau local.*

**Consommation inférieure**
*Réduction de l'alimentation électrique requise pour faire fonctionner le périphérique.*

**Unité d'alimentation intégrée**
*L'unité d'alimentation intégrée est un adaptateur intégré au périphérique d'affichage qui remplace un adaptateur externe encombrant.*

Date de publication
2007-02-20

Version: 6.0

12 NC: 8639 000 15105
EAN: 87 10895 82422 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

**www.philips.com**