Philips
LCD-skjerm med LED-baklys

V-serien
19" (48,3 cm)

190V4LSB2

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et godt valg.

Levende bilder hver gang
- Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite
- LED-teknologi for levende farger
- SmartContrast for ekte, svarte detaljer
- Større visningsområde med 16:10-format

Moderne form
- Attraktiv glanset design
- Liten størrelse sparer plass
- VESA-montering gir fleksibilitet

En grønnere hverdag
- Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm
- Lavt strømforbruk reduserer strømregningene
- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

LED-teknologi
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartControl Lite
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartContrast

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Kvikksølvfri
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

16:10, større visningsområde
Større visningsområde med 16:10-format

Lavt strømforbruk
Lavt strømforbruk reduserer strømregningene

Attraktiv glanset design
Attraktiv glanset design

Liten størrelse sparer plass
Liten størrelse sparer plass

VESA-montering
VESA-montering gir fleksibilitet

Energy Star
Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

SmartControl lite · Hg Free · VESA Mount · ENERGY STAR · 10,000,000:1 SmartContrast · 5ms · Low Power · LED

LCD-skjerm med LED-baklys
V-serien 19" (48,3 cm)

190V4LSB2/00

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter
- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn

Bilde/skjerm
- Skjermstørrelse: 19" / 48,3 cm
- Sideforhold: 16:10
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,2835 x 0,2835 mm
- Optimal oppløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- SmartContrast: 10 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- Effektivt visningsområde: 408,24 (H) x 255,15 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk
- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- Brukerkomfort: Auto/ned, 4:3 bred/opp, Lysstyrke/bak, Meny/OK, Strøm på/av
- Skjermspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)

Stativ
- Vippe: –5/20 grader

Drift
- Strømforsyning: Innebygd, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Av-modus: 0,5 W (typ.)
- På-modus: 13,6 W (typ.) (Energy Star 6.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,5 W (typ.)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål
- Produkt med stativ (mm): 442 x 373 x 201 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 490 x 378 x 124 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 442 x 305 x 48 millimeter

Vekt
- Produkt med emballasje (kg): 4,03 kg
- Produkt med stativ (kg): 2,98 kg
- Produkt uten stativ (kg): 2,65 kg

Miljøkrav ved bruk
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C

Bærekraftighet
- Miljøvennlighet og energiforbruk: EnergyStar 6.0, RoHS, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder
- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinett
- Farge: Svart
- Fullfør: Glanset (fremre ramme) / struktur (bakre deksel)

Utgivelsesdato
2024-04-28

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 12581 65347 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com