



Philips Signage Solutions
P-Line Ekran

50 inç
UHD Panel
750 cd/m²



50BDL3117P

Güç ve esneklik

7/24 performansla daha parlak içerikler.

7/24 performans için üretilen dayanıklı Philips P-Line dijital reklam ekranı, zamana meydan okur. Net UHD görüntü kalitesi ve yüksek parlaklığı sayesinde perakende, taşımacılık ve yeme-içme gibi talebin yüksek olduğu ortamlar için kusursuzdur.

Sağlam sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- SDM-L ile sofistike ve akıllı bir çözüm

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın


Mükemmel görüntü. Güçlü tasarım.

- D-image: Klinik ve doğru görüntüler
- Sağlam metal muhafaza

PHILIPS

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

D-image



Bu Philips Profesyonel Ekran, gri tonlaması performansı için klinik uyum standartlarını

karşılama üzere tasarlanmıştır. Ekranın sunduğu optimum görüntü, konsültasyon odalarında ve amfilerde medikal görüntüleri incelemek için kullanılır.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

SDM-L'ye hazır

Ekranınızı ölçeklenebilir ve sofistike hale getiren entegre Intel Smart Display Module Large, yeni özellikler ve işlevler eklemeniz gerektiğinde yükseltmeleri hızla ve uygun maliyetli bir şekilde yapmanızı sağlar. İnce tasarımı, ekranın zarıflığını mümkün olduğunca korurken OPS ile aynı düzeyde zeka ve cihazlar arası uyumluluk sunar.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: Micro SD (x1), SDM-L, Termal sensör
- Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, Ortam Işığ Sensörü

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 125.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 49.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 750 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Panel teknolojisi: VA
- Sis: %25

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavve kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 110 W
- Tüketim (Maks.): 260 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152

- x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1128,4 mm
- Ürün ağırlığı: 17,3 kg
- Set Yüksekliği: 649 mm
- Set Derinliği: 76,80 mm
- Set Genişliği (inç): 44,43 inç
- Set Yüksekliği (inç): 25,55 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 3,02 inç
- Çerçeve genişliği: 14,90 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
- Ürün ağırlığı (lb): 38,14 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, MPEG, HEAAC

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, Philips logosu (x1), Güç kablosu (x3), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu (3 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu (x1), USB Kapağı (x1), Kablo Kenetleyici (x3), Kenar Hizalama Seti (x2)
- Stant: BM05922 (isteğe bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Yayın tarihi 2024-06-11

Sürüm: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com