

Philips
LCD-skærm

V-line
20 (19,5"/49,5 cm diag.)

203V5LSB2



Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder på denne Philips-skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

Et rigtig godt valg

- Kompakt design sparer plads
- Miljøvenligt display uden kviksølv
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Levende billeder hver gang

- LED-teknologi med levende farver

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn

farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele

produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Kompakt design sparer plads

Kompakt design sparer plads

VESA-beslag

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet



Hg Free



VESA Mount



Low Power



LED



5ms

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering

Billede/display

- Panelstørrelse: 19,5"/49,5 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,26 x 0,26 mm
- Optimal opløsning: 1600 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 90° (vandret)/65° (lodret), @ C/R > 10
- Effektivt betragtningsområde: 433,9 (V) x 236,3 (L)
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brugervenlighed: Tænd/sluk
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Stander

- Hældning: -3/10 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60

Hz

- Slukket: 0,5 W (typ.)
- Tændt tilstand: 16,18 W (typ.)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 465 x 345 x 170 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 503 x 350 x 109 mm
- Produkt uden fod (mm): 465 x 285 x 48 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 3,23 kg
- Produkt med fod (kg): 2,33 kg
- Produkt uden fod (kg): 2,03 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Hairline (frontfacet)/tekstur (bagside)



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 7.0.1

EAN: 87 12581 72506 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com