Philips
LCD-näyttö

V Line
20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5 cm)

203V5LSB26

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti eloisista LED-kuvista Philips-näytöltä. Pienikokoinen muotoilu ja VESA-kiinnitys lisäävät työtilan joustavuutta. Loistava valinta!

Eloisia kuvia joka kerta
- LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Erinomainen valinta
- Pieni koko säästää tilaa
- Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa
- VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

LED-tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Pieni koko säästää tilaa

Pieni koko säästää tilaa

VESA-kiinnitys

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Hg Free

VESA Mount

5ms

LED

Low Power

LCD-näyttö
V Line 20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5 cm)

203V5LSB26/10

Tekniset tiedot

Yhdistettävyys
- Signaalitulo: VGA (analoginen)
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

Kuva/näyttö
- Näytön koko: 19,5 tuumaa / 49,5 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- LCD-paneeli: TFT-LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,26 x 0,26 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1600 x 900, 60 Hz
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 600:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 90° (vaaka) / 50° (pysty), C/R >10
- Katselualue: 433,9 (V) x 236,3 (P)
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56–75 Hz (pysty)
- sRGB

Helppokäyttöisyys
- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kätevä käyttö: Virtakytkin
- Näyttökielet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki, ukraina
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

Teline
- Kallistuma: -3/10 astetta

Virta
- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50-60 Hz
- Sammutettuna: 0,5 W (tav.)
- Käynnissä: 14,52 W (tav.) (EnergyStar 6.0 - testitapa)
- Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)
- Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Energiatehokkuusluokka: E

Mitat
- Tuote ja jalusta (mm): 465 x 345 x 170 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 503 x 350 x 109 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 465 x 285 x 48 mm

Paino
- Tuote ja pakkaus (kg): 3,23 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 2,33 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 2,03 kg

Käyttöolosuhteet
- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
- MTBF: 30,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
- Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C

Kestävä kehitys
- Ympäristö ja energia: RoHS, Ei sisällä elohopeaa
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, CE-hyväksytty, FCC-luokka B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

Kaappi
- Väri: Musta
- Viimeistely: Tasainen (etureuna) / kuvioitu (takapaneeli)

Pakkauksen sisältö:
- Johdot: VGA, virta
- Näyttö ja teline
- Käyttöohjeet

Julkaisupäivä 2024-04-27

Versio: 9.0.1

EAN: 87 12581 68838 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com