

Philips Signage Solutions Дисплей Video Wall

46"

Прямая светодиодная подсветка Full-HD

BDL4676XL

# Создавайте потрясающие видеостены

### благодаря этому светодиодному LED-дисплею без рамки

Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

#### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- Технология Full HD LED для великолепного качества изображения
- Дизайн без рамки для создания потрясающих видеостен

#### Высокое качество фото и видео

• Улучшенная настройка цвета

#### Функциональная гибкость

- Шлейфовое соединение DVI
- Порт дисплея для поддержки более быстрой графики
- Управление по сети: RJ45
- Пакет ПО Smart Control
- Работа в портретном положении
- Создан для круглосуточной работы
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Передача через ИК-канал



## Особенности

#### **Технология Full HD LED**

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

#### Дизайн без рамки

Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 х 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

#### Улучшенная настройка цвета

Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.

#### Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

#### Интеллектуальное управление

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.


#### Передача через ИК-канал

Вы можете контролировать все рекламные дисплеи в вашей сети с помощью одного пульта ДУ через главный дисплей. Это просто и удобно! При использовании пульта ДУ вам не придется беспокоиться о настройке конфигурации других дисплеев.

## Возможна установка в портретный режим

Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

#### Создан для круглосуточной работы






Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную

круглосуточную работу моделей этой серии.

#### **DisplayPort**

Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

#### Шлейфовое соединение DVI





Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

#### **RJ45**

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.





















# Характеристики

#### Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 117 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 46 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,53 x 0,53 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080р при 60 Гц
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Коэфф. контрастности (типич.): 3500:1
- Время отклика (типич.): 6,5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов

#### Подключения

- ПК: Bxoд VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 Dsub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1, RJ45
- А/В вход: HDMI x1, Компонентный (BNC) x1, ИК-вход, Аудиовход (Л/П) x1
- А/В выход: Аудиовход (Л/П) х1
- Другие подключения: DisplayPort, DVI-выход, USB, Разъем для внешнего динамика, АС-выход, ИК-выход

#### Комфорт

- Ориентация: Портретная, Ландшафтный
- Изображение в изображении: PIP
- Ячеечная матрица: до 15 x 10
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Сквозной канал сигнала: DVI, RS232, VGA,
   Проходной вход IR
- Простая установка: Специальная подставка, Выход АС, Ручки для переноски
- Языки экранных меню: Английский,
   Французский, Немецкий, Итальянский,
   Испанский, Голландский, Польский, Турецкий,
   Упрощенный китайский, Русский
- Энергосберегающие функции: Smart Power
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Возможность сетевого управления: RS232, HDMI (один провод), RJ45
- Упаковка: Коробка для многократного

#### использования

#### Звук

• Встроенные AC: 2 x 12 Вт

#### Мощность

- Источник питания: 90—264 В перем. тока, 50/ 60 Гц
- Потребляемая мощность (типич.): 72 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

### Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

#### Размеры

- Крепление для специальной подставки:  $100 \times 100$  мм,  $100 \times 200$  мм
- Ширина устройства: 1023,68 миллиметра
- Вес продукта: 24 кг
- Высота устройства: 578,27 миллиметра
- Глубина устройства: 111,81 миллиметра
- Настенное крепление: 400 x 400 мм
- Ширина рамки (Л/В, П/Н): 3,2 мм, 1,8 мм
  Ширина рамки (А А): 5 мм
- Среднее время между отказами: 60 000 ч.

#### Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Относительная влажность: 10–90 %

#### Аксессуары

 Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя

#### Прочес

- Языки экранных меню: Английский,
   Французский, Немецкий, Испанский, Польский,
   Турецкий, Русский, Упрощенный китайский,
   Итальянский
- Гарантия: Гарантия на 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, BSMI, EPEAT



Дата выпуска 2024-04-28

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 5.0.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 12581 68134 0

www.philips.com