



D-Line дисплей

Signage Solutions

86"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



86BDL4511D

Кажете повече

Интелигентен, бърз 24/7 дисплей.

Похвалете се с бърз професионален Philips D-Line 4K UHD дисплей. Превъзходното качество на изображението на Philips осигурява истински цветове и интензивен контраст. Можете лесно да показвате съдържание от различни източници на един екран.

Брилянтна картина. Блестяща скорост на процесора.

- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Поставяне хоризонтално или вертикално
- 4K UHD. Богати, дълбоки изображения. Изключителен контраст

Оперативна гъвкавост

- Опционален OPS слот
- Захранване SmartPower за пестене на енергия

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer


Акценти

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.


FailOver



От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips

автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Захранване SmartPower



Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.



Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 217.4 см
Размер на екрана по диагонал (инчове): 85.6 инч
Съотношение на размерите на картината: 16:9
Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
Стъпка на пикселите: 0,4935 x 0,4935 мм
Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
Яркост: 500 cd/m²
Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
Съотношение на контраста (типично): 1200:1
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
Време на отговор (типично): 8 мс
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
Технология с панели: IPS
Мар.: 25%

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм
Видео вход: Display Port1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Аудио вход: Жак 3,5 мм
Други връзки: OPS
Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига
Функции за пестене на енергия: Smart Power
Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Консумация (Обикн.): 355 W

Консумация (макс.): 560 W
Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W
Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 1929,0 мм
Тегло на изделието: 50,24 кг
Височина на изделието: 1100,0 мм
Дълбочина на изделието: 69,5 (на конзола за стена)/91,8 (на дръжка) мм
Ширина на изделието (инчове): 75,94 инч
Височина на изделието (инчове): 43.31 инч
Конзола за стена: 600 (XOP.) x 400 (BEPT.) мм, M8
Дълбочина на изделието (инчове): 2,74 (на конзола за стена)/3,61 (на дръжка) инч
Ширина на рамката: 15,5 мм (равен козметичен панел)
Тегло на изделието (фунтове): 110,67 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
Средно време между отказите: 50 000 час(а)
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 – 80 % отн. влажност (без кондензация)
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 – 95% отн. влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, MPEG, HEAAC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Лого на Philips (x1), RS232 кабел за последователно свързване, Захранващ кабел, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел, USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
Гаранция: 3 години гаранция
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CCC, Директива RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECPC, EAC

