

Philips Signage Solutions  
Q-Line 顯示器

49 吋

3840 x 2160 (4K 超高清)  
超高清

49BDL3050Q



## 顯示更多

簡潔、智能、銳利的 18/7 顯示器。

使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。

### 畫質超卓，性能流暢

- 超高清，豐富影像，攝人對比
- IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

### 輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
- CMND 帶來遙控系統管理

### 符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容
- 內置記憶體，上載內容以即時播放

# PHILIPS

## 產品特點


### 採用 Android 系統

透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

### CMND

充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

### CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

### CMND 及建立



使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

### CMND 及應用

即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

### 內置記憶體

儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放

內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

### 超高清解像度

超高清，豐富影像，攝人對比

### 節能

設有自動背光功能，節省能源

### 內置 HTML5 瀏覽器



內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

### IPS 面板具豐富色彩

IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩

### 內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

## Q-Line 顯示器

49 吋 3840 x 2160 (4K 超高清), 超高清

49BDL3050Q/00

# 規格

### 連接

- 音訊輸出: 音效左/右 (RCA)
- 影像輸入: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), 2 個 HDMI, USB 2.0 (x2)
- 音效輸入: 3.5 毫米插座
- 外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

### 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 123.2 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 48.5 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 3840 x 2160
- 像素點距: 0.27963 x 0.27963 毫米
- 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 10.7 億
- 對比率 (一般): 1200:1
- 響應時間 (常規): 9 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強, 色彩增強, 色溫調整, De-interlacer, 降噪功能, Smart Picture
- 面板技術: IPS
- 操作系統: Android 5.0.1

### 舒適

- 擺放: 橫向 (18/7), 橫向 (12/7)
- 矩陣分格: 最多 10 x 15
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: IR 穿環, RS232
- 安裝方便: 遙控鎖
- 節能功能: Smart Power
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (400x400 毫米)
- 可控網絡: LAN (RJ45), RS232
- 記憶體: 8GB eMMC

### 聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

### 電源

- 電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (開啟模式): 125 瓦

- 備用模式耗電量: <math>\leq 0.5</math> 瓦
- 省電功能: Smart Power

### 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 30, 50, 60Hz

### 尺寸

- 調整寬度: 1099.2 毫米
- 產品重量: 11.4 千克
- 調整高度: 631.9 毫米
- 調整深度: 62.4 毫米
- 機器寬度 (吋): 43.28 吋
- 機器高度 (吋): 24.88 吋
- 掛牆: 400 x 400 毫米, M6
- 機器深度 (吋): 2.46 吋
- 邊框寬度: 11.9 (頂部 / 左方 / 右方) 14.4 (底部) 毫米
- 產品重量 (lb): 25.13 磅

### 操作條件

- 地勢高度: 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作): 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20 ~ 80 (操作), 10 - 90% (存放) %
- 溫度範圍 (儲藏): -20 ~ 60 ° C

### 多媒體應用程式

- USB 播放影片: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB 播放相片: BMP, JPEG, .jpg, PNG
- USB 播放音訊: AAC, M4A, MP3, WMA

### 內置播放器

- CPU: ARM 四核心處理器
- 記憶體: 2GB DDR3
- 儲存: 8GB eMMC

### 配件


- 附配件: AC 電源線, RS232 線, 快速入門指南, IR 傳感器線纜 (1.8 米), 遙控器電池, 遙控器
- 附配件: RS232 相互聯繫的纜線, USB 護蓋和螺絲 x1

- 選購配件: 底座
- 直立: BM05923/BM02542/BM05922

### 其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 保用: 3 年保養
- 法令認可: CE, UL/cUL, CB, FCC Class B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECP

Philips 49BDL3050Q  
Version 1.0  
Release Date: 2024/04/07



出版日期 2024-04-07

版本: 12.1.2

EAN: 87 12581 74363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com