Philips
LCD 모니터

15"
XGA

150C5BS

세련된 디자인이 중요하다면

사용자를 위한 설계! 최고의 화면 성능과 뛰어난 기능이 현대적이고 세련된 디자인과 결합된 150C5 는 가격 대비 우수한 성능을 제공하고 슬림형 크기와 우아한 색상의 외관으로 실내 공간을 돋보이게 만들어줍니다.

탁월한 스크린 성능
- 16ms 켬 / 끔 응답 시간 : 우수한 텍스트 및 그래픽 표현
- 선명한 디스플레이를 위한 XGA 1024x768 해상도
- sRGB 는 디스플레이와 출력물의 색상을 일치되게 해줍니다.

집안의 인테리어를 돋보이게 하는 디자인
- 집안의 인테리어를 돋보이게 하는 세련되고 우아한 디자인
- 어느 곳에나 어울리는 컴팩트한 슬림형 디자인

가격 대비 최고의 가치
- 환경 친화형 무연 디자인
- TCO'03 은 가장 높은 수준의 안전 및 인체공학적 기준 보증
- 업계 평균치 이하의 전력 소비량

뛰어난 편의성
- 전원 공급 장치가 내장되어 있어 외부 전원 어댑터가 필요 없습니다
- 원터치로 완벽한 화면을 표시하는 자동 조절 기능
- 필립스 SmartControl 로 간편하게 디스플레이 설정 조정

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 모니터
15" XGA

150C5BS/00

사양

화질 / 디스플레이
- LCD 패널 유형: 1024 x 768 픽셀, 반사 방지 편광자, RGB 수직 스트라이프
- 패널 크기 : 15"/ 38cm
- 유효 시야각 : 304.1 x 228.1mm
- 픽셀 간격 (Pixel Pitch): 0.297 x 0.297mm
- 휘도 (니트): 250 니트
- 대비 (일반): 400:1
- 디스플레이 색상 : 16.2M
- 시야각 : C/R 이 5 보다 클 때
- 시야각 (수평 / 수직): 160 / 140 도
- 반응 시간 (일반): 16 ms
- 백색 색도 , 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 백색 색도 , 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 최대 해상도 : 1024 x 768(75Hz 에서)
- 권장 해상도 : 1024 x 768(60Hz)
- 초기 설정 모드 : 14 가지 모드
- 사용자 정의 모드 : 15 가지 모드
- 영상 대역폭 : 80MHz
- 수평 주사 주파수 : 30 - 63kHz
- 수직 주사 주파수 : 56 - 76Hz
- sRGB

연결성
- 신호 입력 : 아날로그 (VGA)
- 비디오 동기화 입력 신호 : 복합형 동기화 , 개별 동기화 , 동기화 켜짐 (녹색)

편의 제품
- 버튼 및 컨트롤 : 개인 맞춤 설정 바로 가기 키 , 측면 키
- 편의성 향상 : 화면상의 디스플레이 , SmartControl
- 모니터 컨트롤: 자동, 밝기 컨트롤, 왼쪽/오른쪽, 메뉴 (확인), 전원 켜기 / 끄기 (On/Off), 위로 / 아래로
- OSD 언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 중국어 간체 , 스페인어
- 기타 편의 제품 : Kensington 잠금 장치 호환 가능
- 플러그 앤 플레이 호환성 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 제품 승인 : CE 표시 , E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO' 03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 기울기 : -5° ~ 25°
- VESA 마운트 : 100 x 100mm

액세서리
- 포함 액세서리 : AC 전원 코드 , VGA 케이블
- 사용 설명서

규격
- 크기 (받침대 포함) (W x H x D): 349 x 360 x 173.5 mm
- MTBF: 5 만 시간
- 상대 습도 : 20% - 80%
- 온도 범위 (작동 시): 5°C ~ 35°C
- 온도 범위 (보관 시): -20°C ~ 60°C
- 중량 : 2.97 kg

전원
- 준수 사양 : E2000, Energy Star, NUTEK
- 전력 소비량 : 17W(평균)
- 꺼짐 (Off) 모드 : 1W(최대)
- 전원 LED 표시등 : 작동 - 녹색, 대기 / 취침 - 호박색
- 전원 공급 장치 : 내장형 , 90-264VAC, 50/60Hz

제품 특징

16ms 응답 시간 (켬 - 끔)
켬-끔 응답 시간은 액정 셀이 활성(검은색) 에서 비활성 (흰색) 으로 전환했다가 다시 활성 (검은색) 상태로 돌아가는 데 필요한 시간을 말하며 밀리초로 측정합니다. 이 시간이 빠를수록 성능이 뛰어난 것입니다. 응답 시간이 짧으면 전환 시간이 짧은 것이며 결과적으로 텍스트와 그래픽의 디스플레이 전환 도중 이미지 인공물 (잔상) 이 줄어듭니다. 켬-끔 응답 시간은 문서, 그래프 및 사진과 같은 비즈니스 환경의 디스플레이에서 더 중요한 성능 수치입니다.

XGA, 1024 x 768 해상도
그래픽 모니터의 화면 해상도는 전체 화면의 도트 (픽셀) 수를 나타냅니다. 예를 들어, 1024 x 768 픽셀 화면은 768 개의 라인마다 1,024 개의 개별 도트를 표시할 수 있으며 이는 약 78 만 6 천 픽셀에 해당됩니다. XGA 의 해상도는 640 x 480 또는 1024 x 768 입니다.

sRGB 표시 가능
sRGB 는 업계 표준으로 화면에 표시되는 색상과 출력물에 표현되는 색상을 최대한 일치되게 해 줍니다.

세련되고 우아한 디자인
집안 어느 곳에서나 인테리어를 돋보이게 하는 세련되고 우아한 디자인입니다.

컴팩트한 슬림형 디자인
이 디자인은 공간을 절약하고 어느 곳에나 어울리는 슬림하고 컴팩트한 외관을 강조하는 스타일입니다.

무연
무연 디자인 제품은 환경에 유해한 납과 기타 독성 물질을 제한하는 엄격한 RoHS(European Community Restriction of Hazardous Substances) 표준에 부합하도록 설계 및 생산되었습니다.

TCO '03 지원
AEF(alternating electric field) 와 관련해 안전성 및 인체공학적 설계 부분에서 MPR-II 보다 더 엄격한 TCO(Swedish confederation of Professional Employees) 표준이 채택되었습니다.

낮은 전력 소비량
장치를 작동하는 데 필요한 전력이 줄어들었습니다.

내장형 전원 공급 장치
디스플레이 장치 본체에 전원 어댑터가 내장되어 있어 부피가 큰 외부 전원 어댑터가 필요 없습니다.

원터치 자동 조절
자동 조절 키로 OSD 메뉴와 컨트롤 키를 탐색할 필요 없이 버튼 하나만 누르면 최적의 화면 위치 , 위상 및 시계 설정을 복원합니다.

SmartControl
세부 조정 디스플레이 성능 및 설정용 PC 소프트웨어입니다. 필립스는 사용자에게 디스플레이 설정 조정에 두 가지 선택을 제공합니다. 디스플레이 자체의 버튼을 통해 멀티레벨 OSD(On screen display, 화면 조정 기능) 메뉴를 탐색하거나 필립스 SmartControl 소프트웨어를 사용하여 다양한 디스플레이 설정을 친숙한 방법으로 간편하게 조정할 수 있습니다.

발행일 2007-02-20

버전 : 5.0

12 NC: 8639 000 15512
EAN: 87 10895 84699 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com