

PHILIPS

Q 系列显示屏

Signage Solutions

43 英寸

直下式 LED 背光源

全高清

BDL4330QL



脱颖而出

设置简单的 16/7 显示屏。

飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。

靓丽的画质。可靠的性能

- 全高清。清晰画质。出众对比度

轻松设置。全面控制。

- 使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 通过 CMND 进行远程系统管理

经济高效的系统解决方案

- 节能自动背光源控制
- 集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
- 内存。上传内容，便于即时播放
- 轻松操控。远程管理已联网的显示屏

产品亮点

CMND

控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

CMND 与控制



在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

CMND 与创建



使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

集成媒体播放器

轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

内存

无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (公制) : 108 厘米
屏幕对角线尺寸 (英寸) : 42.5 英寸
宽高比: 16:9
面板分辨率: 1920x1080p
像素间距: 0.49 x 0.49 毫米
出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
亮度: 350 cd/m²
显示屏色彩: 1670 万
对比度 (标准) : 3000:1
动态对比度: 500,000:1
响应时间 (标准) : 6.5 毫秒
视角 (水平) : 178 度
视角 (垂直) : 178 度
DICOM: 临床数字图像

连接

音频输出: 音频左/右 (RCA), 3.5 毫米插孔
视频输入: DVI-D, HDMI, 分量 (RCA), 复合 (RCA), VGA (模拟 D-Sub)
音频输入: 3.5 毫米插孔, 音频左/右 (RCA)
其它接口: USB
外部控制: RJ45, RS232C (输入/输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入/输出) 3.5 毫米插孔

便利性

平铺矩阵: 高达 15 x 15
屏幕节能功能: 像素偏移
键盘控制: 锁定, 隐藏
信号循环途径: RS232, IR 循环
节能功能: 智能电源管理
网络可控性: RS232, RJ45, 单线 (HDMI-CEC)
内存: 内存访问, 8GB eMMC
启动: 打开延迟, 打开状态, 局域网唤醒
启动窗口: 启用/禁用飞利浦徽标

声音

内置扬声器: 2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源: 交流 100 ~ 240 伏
功耗 (开机模式) : 87 瓦 (能源之星 6.0 测试方法)
待机功耗: < 0.5 瓦

支持的显示分辨率

电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹, 1280 x 800, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹
视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

尺寸

机身宽度: 968.2 毫米
产品重量: 8.70 千克
机身高度: 559.4 毫米
机身厚度: 59.9 毫米
机身宽度 (英寸) : 38.12 英寸
机身高度 (英寸) : 22.02 英寸
壁架: 400 X 400 毫米, 200 X 200 毫米, M6
机身厚度 (英寸) : 2.36 英寸
边框宽度: 11.9 (TLR) / 14.7 (B) 毫米
产品重量 (磅) : 19.18 磅

使用条件

温度范围 (工作) : 5 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 小时
相对湿度: 20 ~ 80 %
温度范围 (存储) : -20 ~ 60 ° C

多媒体应用

USB 播放视频: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
USB 播放图片: BMP, GIF, JPEG, JPG
USB 播放音频: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

附件

随附的附件: 交流电源线, RS232 电缆, VGA 信号线, 遥控器, 遥控器电池, 光盘上的用户手册, 快速入门指南

其他条款

屏幕显示语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 简体中文, 繁体中文
保修: 3 年保修
审批机构: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

