PHILIPS

Monitor P-line

Signage Solutions

43"

Tela UHD

750 cd/m²

43BDL3117P

Potência e flexibilidade

Conteúdo mais brilhante com desempenho de 24 horas por dia.

Feito para operação 24 horas, 7 dias por semana, o visor de sinalização digital P-Line da Philips resiste ao tempo. A qualidade de imagem UHD nítida e o alto brilho o tornam perfeito para ambientes exigentes, como varejo, transporte e alimentos e bebidas.

Solução de sistema robusta

- Controle de luz de fundo automático com economia de energia
- O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
- Sofisticação e inteligência com o SDM-L

Configuração sem esforço. Controle total.

- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

Imagem brilhante. Montagem resistente.

- D-image: imagens clinicamente precisas
- Acondicionamento de metal robusto

Destaques

CMND e Controle

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

D-image

Este monitor profissional Philips é projetado para atender às normas de conformidade clínicas para desempenho de escalas de cinza. A excelente imagem fornecida pelo monitor pode ser usada para analisar imagens médicas em consultórios ou em amplas salas de conferências.

FailOver

Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

Pronto para SDM-L

Um módulo Intel Smart Display grande integrado adiciona sofisticação escalável a seu monitor, permitindo atualizações rápidas e econômicas quando você precisa adicionar novos recursos e funcionalidades. Com design fino, fornece o mesmo nível de inteligência e interoperabilidade que o OPS, deixando o monitor o mais elegante possível.

intel Smart Display Module READY

FailOver

intel Smart Display Module

4K Ultra HD

Especificações

Imagem/tela
Medida diagonal da tela (mm): 108 cm
Medida diagonal da tela (polegadas): 42.5 polegadas
Prop. da imagem: 16:9
Resolução de imagem: 3840 x 2160
Pixel pitch: 0,2451 x 0,2451 mm
Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
Brilho: 750 cd/m²
Cores da tela: 1,07 bilhão
Proporção de contraste (típica): 1200:1
Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
Tempo de resposta (típico): 8 ms
Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
Ângulo de visão (vertical): 178 grau
Tecnologia de painel: ADS
Embaçamento: 25%

Conectividade
Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm
Entr. de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm
Outras conexões: Micro SD (x1), SDM-L, Sensor térmico
Saída de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Controle externo: IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm, RJ45, Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, Sensor de luz ambiente

Conforto
Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)
Matriz entrelaçada: Até 15 x 15
Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado
Circuito de sinal: DisplayPort, RS232, HDMI, Loop-through infravermelho
Fácil de instalar: Alças de transporte
Funções de economia de energia: Smart Power
Controlável por rede: RS232, RJ45

Som
Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl
Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
Consumo (típico): 80 W
Consumo (Máx.): 220W
Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W
Classe do rótulo de energia: G

Resoluções de imagem compatíveis
Formatos do computador: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
Formatos de vídeo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensões
Largura do aparelho: 973 mm
Peso do produto: 13,94 kg
Altura do aparelho: 561,2 mm
Profundidade do aparelho: 76,80 mm
Largura do aparelho (polegada): 38,31 polegadas
Altura do aparelho (polegada): 22.1 polegadas
Instalação em parede: 200 x 200 mm, M6
Profundidade do aparelho (polegada): 3,02 polegadas
Largura do bisel: 13,9 mm (bisel plano)
Peso do produto (lb): 30,73 lb

Condições de operação
Altitude: 0 ~ 3.000 m
Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 hora(s)
Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C
Faixa de umidade (operação) [RH]: 20 ~ 80% UR (sem condensação)
Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 5 ~ 95% UR (sem condensação)

Aplicações de multimídia
Vídeo de reprodução USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
Imagem de reprodução USB: BMP, JPEG, PNG
Áudio de reprodução USB: AAC, MPEG, HEAAC

Acessórios
Acessórios inclusos: Tampa do comutador CA, Logotipo da Philips (x1), Cabo de alimentação (x3), Guia de início rápido (x1), Controle remoto e pilhas AAA, Cabo RS232 (3 m) (x1), Cabo de encadeamento RS232 (x1), Tampa USB (x1), Fixador de fio (x3), Kit de alinhamento da borda (x2)
Suporte: BM05922 (opcional)

Outros
Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Simplified Chinese, Turco, Traditional Chinese
Garantia: 3 anos de garantia
Aprovações de órgãos reguladores: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

Data de emissão
2026-05-02
Versão: 4.0.1

EAN: 87 12581 77871 2

www.philips.com