


Philips Signage Solutions  
Светодиодный дисплей

27"  
Direct View LED



27BDL6119L

## Максимально универсальная

### Безграничные возможности

Демонстрируйте контент в формате 16:9 или панорамном формате 32:9 благодаря модульной конструкции. Идеальные впечатления от просмотра презентаций и корпоративного контента.

#### Безграничные возможности

- Привлекающие внимание презентации и функции для офиса
- Увлекайте, вдохновляйте и действуйте с ярким контентом
- Яркие материалы в вестибюлях, аудиториях и конференц-залах

#### Простая установка. Надежность и стабильность.

- Простая настройка и обслуживание с надежными комплектными кабелями
- Оптимальные впечатления от просмотра с широким углом обзора
- Динамичный контент и черный экран: функции энергосбережения Philips

#### Невероятное качество изображения. Безграничные возможности

- Высокие показатели контрастности и яркости
- Точная цветопередача и стабильный уровень яркости
- Плавное воспроизведение с высокой частотой обновления

**PHILIPS**

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Равномерность яркости:  $\pm 97\%$
- Яркость после калибровки: 650 нит
- Яркость до калибровки: 750 нит
- Калибровка (яркость/цвет): Поддерживается
- Диапазон цветовых температур: 4000~9500 К (программное управление)
- Цветовая температура по умолчанию: 6500 $\pm$ 500 К
- Коэфф. контрастности (типич.): 3200:1
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Улучшение изображения: Динамическое повышение контрастности, Дисплей с широким цветовым пространством
- Ориентация: Ландшафтный
- Частота кадров (Гц): 50 и 60
- Частота обновления (Гц): 1920~3840
- Использование: 24/7, в помещении

### Комфорт

- Простая установка: Направляющие штифты, Небольшой вес
- Сквозной канал питания: Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
- Сквозной канал управления сигналами: RJ45

### Мощность

- Входное напряжение: 100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
- Энергопотребление с выключенным экраном (Вт):  $\leq 12$
- Макс. энергопотребление (перем. ток, Вт):  $\leq 65$
- Макс. энергопотребление (сбалансир. ток, Вт):  $\leq 76$
- Типич. энергопотребление (Вт):  $\leq 21,7$

### Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): -20~45 °C
- Диапазон температур (хранение): -20~50 °C
- Относительная влажность (во время работы):

10~80 %

- Относительная влажность (во время хранения): 10~85 %

### Корпус

- Площадь экрана (м<sup>2</sup>): 0,208
- Пикселей на экране (точек): 57 600
- Габариты корпуса (Ш x В): 320x180
- Размер корпуса (мм): 608x342x59
- Штекер передачи данных: RJ45
- Штекер питания: Вход/выход (C14/C13)
- Количество карт приема: 1 шт.
- Тип карт приема: A5S plus
- Производитель карты приема: Novastar
- Вес (кг): 5,81
- Диагональ корпуса (дюймов): 27,5
- Материалы корпуса: Литой алюминий

### Модуль

- Тип светодиода: SMD 1515 с медными контактами
- Тип пикселя: 1R1G1B
- Срок службы светодиода (ч): 100 000
- Разрешение модуля (ШxВ, пикселей): 160x90
- Шаг пикселя (мм): 1,9
- Размер модуля (ШxВ, в мм): 303,9x170,9

### Аксессуары

- LAN-кабель (RJ45, CAT-5): 1 шт.
- Кабель питания: 1 шт.
- Краткое руководство: 1 шт.

### Прочее

- Гарантия: 2 г
- Подтвержденное соответствие нормативам: RoHS, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035, EMC, FCC SDOС, часть 15, класс А
- Сертификация огнезащиты: BS 476 Part7:1997

### Информация об упаковке

- Размер упаковки (мм): 780x471x224
- Вес брутто (кг): 8,52

## Особенности

### Привлекающие внимание презентации

Привлекающие внимание презентации и функции для офиса

### Высокая контрастность и яркость

Высокие показатели контрастности и яркости

### Создавайте безрамочные видеостены

Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Независимо, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

### Увлекайте, вдохновляйте, действуйте

Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.

### Точная цветопередача и однородная яркость

LED-панели обеспечивают высокую точность воссоздания цвета и однородность яркости на уровне около 97 %. Это обеспечивает практически идеальное качество изображения.

### Обслуживание с передней панели

Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.

### Динамичный контент и черный экран

Динамичный контент и черный экран: функции энергосбережения Philips

### Яркие материалы там, где они нужны

Яркие материалы в вестибюлях, аудиториях и конференц-залах

### Плавные изображения

Плавное воспроизведение с высокой частотой обновления



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.2

EAN: 87 12581 79507 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)