

Philips
Сенсорний монітор
відкритої конструкції

B Line

15 дюймів (38,1 см)
1024 x 768

152B1TFL



Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

Сенсорний монітор Philips відкритої конструкції забезпечує оптимальну гнучкість монтажу. Надійна конструкція від краю до краю із захистом від дії води та пилу відповідає усім вашим потребам. Дисплей із чудовою ефективною яскравістю та антибліковими характеристиками створює дивовижно чітке зображення.

Чудовий інтерактивний дисплей

- Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик
- Режим EasyRead для читання, наче з паперу
- Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння
- Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей
- SmartContrast для насичених чорних відтінків
- Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу
- Антиблікове покриття (AG) для зменшення візуальних перешкод

Пристрій легкий у користуванні

- HDMI забезпечує універсальне цифрове з'єднання
- З'єднання DisplayPort для максимального зображення
- Кріплення VESA забезпечує гнучкість

PHILIPS

Основні особливості

SmoothTouch



Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

Захист від дії води та пилу



Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримає щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.

Антиблікове покриття



Антиблікове покриття (скорочено AG) може зменшувати бліки сенсорного екрана. Цей хімічний процес виконується позаду сенсорного скла, тому вам не потрібно встановлювати додаткову плівку для комфорту очей. Зображення чіткі із чіткими кольорами та чудовою чіткістю.

SmartContrast



SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворений вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Режим LowBlue



Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

Технологія без мерехтіння



У зв'язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтїти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

Режим EasyRead



Режим EasyRead для читання, наче з паперу



SmoothTouch



AG
Anti-glare Coating



LowBlue Mode



Flicker-free



EasyRead



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



D



VESA Mount



D

Специфікації

Під'єднання

- Вхід для сигналу: VGA (аналоговий), DVI-D (цифровий, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- Вхід для синхронізації: Окрема синхронізація, Синхронізація по зеленому каналу
- Аудіо (вхід/вихід): Аудіовихід
- USB: USB 3.2 x 1 (у висхідному напрямку); USB 3.2 x 2 (у низхідному напрямку з 1 роз'ємом для швидкого заряджання В.С 1.2), міні-USB x 1

Зображення/дисплей

- Розмір панелі: 15 дюймів / 38,1 см
- Формат кадру: 4:3
- Тип РК-панелі: TFT-LCD (TN)
- Тип підсвічування: Система W-LED
- Крок пікселя: 0,297 x 0,297 мм
- Яскравість: 450 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,2 млн.
- Колірна гама (типова): NTSC 60% (CIE 1931)
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 800:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Час відгуку (типовий): 4 мс (сіре до сірого)*
- Кут перегляду: 160° (Г) / 150° (В), @ C/R > 10
- Покращення зображення: SmartImage
- Максимальна роздільна здатність: 1024 x 768 при 75 Гц*
- Область ефективного відображення: 304,128 (Г) x 228,096 (В)
- Частота розгортки: 30–60 кГц (Г) / 50–75 Гц (В)
- sRGB
- Без мерехтіння
- Щільність пікселів: 85 PPI
- Режим LowBlue
- EasyRead

Дотик

- Яскравість: 380 нітів (тип.)
- Захист від пилу та вологи: IP65 – лише передня частина
- Операційна система: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 11 / 10 / 9 / 8*

- Герметичність: Сенсорний екран герметизований до рамки; сенсорний екран герметизований до РК-дисплея
- Активна сенсорна область: 304,128 мм (Г) x 228,096 мм (В)
- Твердість сенсорного скла: 7 H
- Сенсорний інтерфейс: USB
- Сенсорний метод: Стилул, палець, рукавичка*
- Точки дотику: 10-точковий
- Сенсорна технологія: Проекційно-ємнісний
- Область запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі: >= 30 x 30 мм
- Покриття сенсорного скла: Антиблікове покриття (матовість: 5% -/+ 3%, блиск: 80 -/+ 10)

Зручність

- Підтримка Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Для зручності користувача: SmartImage, Вхід, Яскравість, Меню, Увімкнення/вимкнення живлення
- Мови екранного меню: Бразильська Португальська, Чеська, Голландська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Польська, Португальська, Російська, Китайська (спрощена), Іспанська, Шведська, Офіційна китайська, Турецька, Українська
- Інші зручні пристосування: Замок Kensington, Керування екранними меню з клавіатури, Кріплення VESA (100x100 мм)
- Програмне забезпечення для керування: SmartControl

Потужність

- Екорегим: 6,1 Вт (тип.)
- Живлення: Зовнішнє, 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Режим вимкнення: 0,3 Вт (тип.)
- Режим роботи: 9,6 Вт (тип.)
- Режим очікування: 0,3 Вт (тип.)

- Світлодіодний індикатор живлення: Режим роботи – білий, Режим очікування – білий (блимає)
- Клас маркування енергоспоживання: D

Розміри

- Упаковка у мм (ШxВxГ): 465 x 350 x 123 мм
- Виріб без підставки (мм): 350 x 286 x 49 мм

Вага

- Виріб з упаковкою (кг): 4,13 кг
- Виріб без підставки (кг): 3,42 кг

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: Робочий режим: +3658 м, бездіяльність: +12 192 м
- Діапазон температури (робочий): від 0 до 40 °С °С
- Відносна вологість: 20% – 80 %
- Діапазон температури (зберігання): від -20 до 60 °С °С
- Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна): 70 000 год (без підсвічування)
- Встановлення або розміщення: Горизонтально / вертикально / лицевою стороною догори
- Час роботи: 24/7

Екологічність

- Збереження довкілля та енергії: Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: 100 %
- Особливі речовини: Корпус без ПВХ/БВД, Без ртуті

Сумісність і стандарти

- Дозволи контролюючих органів: CB, Маркування CE, FCC клас B, SEMKO, УКРАЇНСЬКА, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, Сертифікат TUV Eye

Специфікації

Comfort

Корпус

- Завершення: Текстура
- Передня рамка: Чорний
- Задня кришка: Чорний

Комплектація упаковки

- Кабелі: Кабелі HDMI, DP, USB A–B, живлення
- Монітор
- Документація для користувача
- Система L-кронштейнів
- Клавіатура для екранного меню



Дата випуску 2024-04-28

Версія: 4.0.1

EAN: 87 12581 77289 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI
або DP.

* Час відповіді рівнозначний SmartResponse

* Область NTSC на основі CIE1976

* Область sRGB на основі CIE1931

* Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна
(0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)

* Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного
керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch"
у посібнику користувача.

* Монітор може відрізнятись від ілюстрацій.