最佳生產力解決方案

需要出色的工作表現時：Philips 190P5 爲企業提供優質的人體工學設計與最清晰耐用的顯示器，以及 SmartManage 遠端區域網路監控管理，而且耗電量極低。

出色的幕前表現

- LLight Frame™ 神燈科技給予前所未有的銳利度與亮度
- 超自由的寬廣視角
- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- 雙重輸入可接收類比 VGA 和數位 DVI 訊號
- 簡易的隨插即用 DVI 讓您擁有真正的數位體驗

最大舒適性兼具最大產能

- 內建音響喇叭，保持桌面整齊
- 獨立的音訊功能讓網路會議更有效率
- 調整螢幕高度以取得最佳可視角度
- 90 度旋轉橫向及縱向顯示
- 依照理想可視角度傾斜或旋轉，調整螢幕

降低總成本

- SmartManage 相容性讓您可在 LAN 基礎上管理資產
- 耗電量低於工業平均值

PHILIPS

技術規格

畫面 / 顯示
- LCD 面板類型 : 1280 x 1024 像素 , 抗眩光偏光板 , RGB 垂直排列
- 面板尺寸 : 19 吋 / 48 公分
- 實際可視範圍 : 376.3 x 301.1 公釐
- 點距 : 0.294 x 0.294 公釐
- 亮度 : 300 cd/m²
- 對比值 (一般): 700:1
- 顯示器色彩 : 16 M
- 視角 : - C/R > 10
- 視角 (水平 / 垂直): 170 / 170 度
- 反應時間 (一般): 16 ms
- 白色色度，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色色度，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解析度 : 1280 x 1024 (75Hz)
- 建議解析度 : 1280 x 1024 (60Hz)
- 出廠預設模式 : 15 種模式
- 使用者可指定模式 : 14 種模式
- 水平掃瞄頻率 : 30 - 82 KHz
- 更新頻率 (V): 56 - 76 Hz
- 畫面增強 : 神燈技術 (LightFrame™)
- sRGB: 是

連線
- 訊號輸入 : 類比 (VGA), DVI-D, 電腦音效輸入端子
- 墊片 I/O 介面 : 耳機插孔

方便
- 內建音訊 : 2 座 2 瓦 RMS 立體聲喇叭
- 增加便利性 : 螢幕顯示
- 螢幕控制: 自動, 亮度控制, 左/右, LightFrame 神燈技術 , 功能表 (確定), 電源開 / 關 , 上 / 下 , 音量控制
- OSD 語言選擇: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文 , 西班牙文
- 其他便利性 : Kensington lock 防盜鎖
- 隨插即用 : DDC CI, Windows 98/ME/2000/XP
- 法規認證 : CE 標誌 , E2000, FCC-B, UL, CSA, MPR-II，低輻射 , NUTEK, Energy Star, SEMKO, EMC, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 旋轉座 : +/- 65°
- 傾斜 : -5 度至 25 度
- VESA Mount: 100 x 100 公釐

配件
- 內含配件 : AC 電源線 , 音訊線 , DVI-D 纜線 , VGA 纜線
- Pivot & Portrait 使用者包裝 : 是
- 使用者手冊 : 是

尺寸
- 尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深): 425 x 432 x 210 mm
- 高度調整範圍 : 130 mm
- MTBF: 50,000 (不含 CCFL 40,000) 小時
- 相對濕度 : 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 5 度至攝氏 35 度
- 溫度範圍 (儲存): 攝氏 -20 度至攝氏 60 度
- 重量 : 8.53 kg

電源
- 符合 : E2000, Energy Star, NUTEK
- 耗電量 : 42.5 瓦 (一般)
- 睡眠模式 : < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈 : 操作，藍色 , 待機 / 睡眠模式，琥珀色
- 電源 : 內建

產品特點

Light Frame™ 神燈科技
智慧型、創新的 LightFrame™ 神燈科技能增加顯示器的亮度、銳利度、對比與色彩飽合度。影像栩栩如生、逼真寫實、清晰、引人注目且色彩豐富

寬廣視角 (B)
寬廣視角讓畫面顯示更清晰，減少任何垂直角度的反射。

SXGA，1280 x 1024 解析度
對圖片顯示螢幕而言，畫面解析度代表整個畫面上點 (像素) 的數量。例如，一個解析度 1280x1024 的螢幕，能夠在 1024 行的每一行顯示 1280 個清楚的點，或大約等於 130 萬像素。

雙重輸入
雙重輸入利用連接器連接以協調類比 VGA 和數位 DVI 號。

隨附 DVI 纜線
隨附的 DVI 纜線可顯示高品質的數位畫面。

內建喇叭 (B)
顯示裝置內建的音響喇叭

獨立的音訊功能
內建先進韌體，即使在沒有視訊輸出情況下，也能輸出音訊。

可調整高度
可調整高度是指螢幕可根據使用者的身高、體重、身型和姿勢，從底座調高或調降，在到達希望高度時固定位置的能力，給予最舒適、個人化的可視角度，藉此緩和長時間使用電腦工作所造成的眼睛疲勞或疲倦。

ScreenRotate
ScreenRotate 功能可設定橫向或縱向使用螢幕；您可以旋轉螢幕至想要的角度，檢視文件或影像更爲輕鬆。

螢幕傾斜與旋轉調整功能
螢幕傾斜或旋轉意指一種底座可允許螢幕向後或向前旋轉或傾斜的機制。

SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及爲遭遇困難的使用者提供遠端支援。

低耗電量
降低操作裝置所需的電量。

發行日期 2006-01-09

版本 : 6.0

12 NC: 8639 000 15237
EAN: 87 10895 82969 4

規格若有變更恕不另行通知。
商標爲 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。
www.philips.com