Philips
LCD 顯示器

17 吋
SXGA

170C6FS

優雅是關鍵

專為你設計！結合優異的顯示性能、方便性與優雅的設計。170C6 洗鍊的線條與酷炫的色彩在增添室內風格的同時，也給你物超所值的視覺感受。

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 快速 8 微秒開／關響應時間：優異的文字和影像顯示
- SXGA 1280 x 1024 解像度提供更銳利清晰的顯示
- sRGB 確保顯示與打印結果的顏色一致

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 細緻優雅的設計與你的家庭裝飾渾然一體
- 輕巧流線型設計，任何地方均可放置

物超所值

- 不含鉛的設計更環保
- TCO 保證最高安全性和人體工學標準
- 耗電量較同業平均低

非常方便

- 使用飛利浦 SmartControl 輕鬆調整顯示屏設定
- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 只要按單一按鍵即可進行自動調整，取得最佳圖像顯示

PHILIPS

產品特點

8 微秒響應時間 (開／關)
開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光 (黑) 到不發光 (白) 再回到發光 (黑) 狀態所需的時間，以微秒計算，其速度越快越好。越短的反應時間代表狀態轉換越快，因此文字和圖像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

sRGB 功能
sRGB 是一項工業標準，可確保顯示與打印結果的 ? 色能夠最佳地保持一致。

不含鉛
不含鉛的顯示器產品嚴格依照歐盟有害物質使用限制 (RoHS) 標準設計及生產，防止鉛及其他有害物質影響環境。

符合 TCO '99 標準
這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準，在安全性和人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格，特別是有關交流電場 (AEF)。

SmartControl
進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。飛利浦提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由熒幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用飛利浦的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定。

內置電源供應器
顯示設備內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

規格

圖像 / 顯示
- LCD 面板類型 : 1280 x 1024 像素 , 抗眩光偏光板 , RGB 垂直條紋
- 面板尺寸 : 17 吋 / 43.3 厘米
- 有效可視範圍 : 337.9 x 270.3 毫米
- 像素點距 : 0.264 x 0.264 毫米
- 亮度 (nits): 250 nit
- 對比率 (一般): 500:1
- 顯示色彩 : 1620 萬
- 可視角度 : @ C/R > 5
- 視角 (水平 / 垂直): 160 / 145 度
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 白色度 (色溫)，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度 (色溫)，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解像度 : 1280 x 1024 @ 75Hz
- 建議解像度 : 1280 x 1024 @ 60Hz
- 出廠預設模式 : 15 種模式
- 用戶定義模式 : 50 種模式
- 像點顯示速率 : 140 MHz
- 水平掃描頻率 : 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率 : 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線
- 訊號輸入 : 類比 (VGA)
- 視訊同步輸入訊號 : Composite 同步 , 分離同步 , 綠色同步

便利
- 按鈕與控制器 : 前面板按鍵
- 便捷強化功能 : 螢幕操作系統 , SmartControl
- 顯示器控制 : 自動 , 亮度控制 , 左 / 右 , 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉 , 上 / 下
- OSD 語言 : 英文 , 法文 , 德文 , 意大利文 , 簡體中文 , 西班牙文
- 其他便捷功能 : 兼容 Kensington 鎖
- 隨插即用兼容度 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 法令認可 : CE 標記 , E2000, EMC, FCC-B、UL、CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS、TÜV Ergo
- 傾斜度 : -5°　至 20°

配件
- 附配件 : AC 電源線 , VGA 線
- 用戶手冊 : 是

尺寸
- 尺寸 (包含基座) (闊 x 高 x 深): 403 x 392 x 171 毫米
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20% - 80 %
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 5 至 35 度
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏 -20 至 60 度
- 重量 : 4.5 千克

功率
- 符合 : E2000, Energy Star, NUTEK
- 耗電量 : 30 瓦 (一般)
- 關閉模式 : < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈 : 操作，綠色 , 備用／休眠，琥珀色
- 電源供應器 : 內置 , 90-264 VAC，50/60 Hz

出版日期 2019-05-08

版本 : 3.0.4

12 NC: 8639 000 16452
EAN: 87 10895 90992 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com