



飛利浦
LCD 液晶顯示器

19 吋
SXGA

190V9FB



物超所值，精打細算

這款輕巧的 190V9 薄型顯示器能以絕佳的效能與方便性提高生產力，而且物超所值。

物超所值

- 5 ms 快速反應時間
- 可用於 Windows Vista
- Energy Star 代表高效能與低耗能
- 符合 RoHS 標準，致力於環境保護

十足便利

- 螢幕可依照您理想的個人可視角度傾斜
- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符
- Kensington 防盜鎖，適用於增強安全性

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- LCD 面板類型: 1280 x 1024 解析度, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- 面板尺寸: 19 吋 / 48 公分
- 實際可視範圍: 376.3 x 301.1 公釐
- 點距: 0.294 x 0.294 公釐
- 亮度: 300 cd/m²
- 對比值 (一般): 800:1
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 視角: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 最高解析度: 1280 x 1024 @ 75 Hz
- 最佳解析度: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 視訊頻寬: 140 Mhz
- 水平掃瞄頻率: 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率: 56 - 75 Hz
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比)
- 視訊同步輸入訊號: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 視訊輸入阻抗: 75 歐姆
- 同步輸入阻抗: 2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級: 0.7 Vpp

便利

- 人性化操作: 螢幕顯示
- 顯示器控制: 自動 (返回), 輸入 (下), 亮度 (上), 功能表, 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容
- 隨插即用相容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98,

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 符合法規: CE 標誌, Energy Star, FCC Class B, UL/cUL
- 前後傾斜: -5° 至 20°
- VESA 支架孔距: 100 x 100 公釐

尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 451 x 139 x 490 mm
- 包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.8 x 5.5 x 19.3 吋
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 409.1 x 351.9 x 58.9 mm
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 16.1 x 13.9 x 2.3 吋
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 409.1 x 406.8 x 204.9 mm
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 16.1 x 16.0 x 8.1 吋
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60°C
- 品重量 (+ 機座): 3.78 kg
- 品重量 (+ 機座) (磅): 8.3 lb
- 產品含包裝重量: 5.27 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 11.6

電源

- 符合: Energy Star
- 耗電量 (開啓模式): < 36 瓦
- 耗電量 (關閉模式): < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源供應器: 內建, 100-240 伏特, AC 50/60 Hz

產品特點

5 ms 開 / 關反應時間

開-關反應時間是指一個液晶單元從發光到不發光, 再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算, 越快越好: 較低的反應時間意指較快轉變, 才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開-關反應時間在文件、圖像與相片等業務領域, 是一個重要的顯示器衡量標準。

可配合 Windows Vista 使用

Vista-ready 飛利浦顯示器, 可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室, 其設計皆可提昇您的娛樂體驗, 增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗, 讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。

Energy Star

標有 Energy Star 的家電產品在設計上使用較少的能源, 可在節省金錢的同時減少環境污染。事實上, 符合 Energy Star 標準的產品在待機模式時所耗能源低於一瓦。身為 Energy Star 參與廠商, 飛利浦開發了符合 Energy Star 能源運用效率方針的產品。我們運用創新設計的待機電路來減少待機時消耗的能源, 並嚴選以高效能材料製成的零件來達成這項成果。

符合 RoHS 標準

飛利浦所設計及生產的顯示器產品嚴格遵守 RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 標準, 防止鉛及其他有害物質污染環境。

可調式傾斜功能

可調式傾斜功能是指螢幕可從底座向後與向前移動, 以根據理想的可視角度達到自訂位置, 非常適合長時間使用電腦的使用者。

內建電源供應器

顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

預設 sRGB

sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

與 Kensington 防盜鎖相容

顯示器框架內建孔徑, 用於配合鎖定裝置, 能將顯示器鎖定於固定物件上, 增強防盜能力。



發行日期 2009-02-13

版本: 4.0.4

12 NC: 8670 000 40141
EAN: 87 12581 42707 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com