

## LCD-Monitor mit SmoothTouch

### Monitor

B-Line

24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

1.920 x 1.080 (Full HD)

242B9TL



## Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch

Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor mit Anti-Reflexion zum flexiblen Einsatz an jedem Ort und beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen, steigert die Produktivität erheblich.

### Brillantes, interaktives Display

- SmoothTouch Display für natürliche, flüssige Reaktion auf Berührungen
- 16:9 Full-HD Monitor für gestochene scharfe und detailgetreue Bilder
- Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen
- Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie
- LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
- SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen
- Stylus für flüssige und präzise Leistung bei größerer Kontrolle
- Die Monitorvorderseite erfüllt IP65 für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub
- Anti-Reflexionsbeschichtung (AR) zur Reduzierung optischer Störungen

### Einfache Handhabung

- HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten
- DisplayPort-Verbindung für maximal realistische Bilder
- VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität
- USB 3.1 für eine extrem schnelle Datenübertragung

# Monitor

LCD-Monitor mit SmoothTouch

242B9TL/00

## Besonderheiten

### SmoothTouch



Dieses Philips Display verwendet die projizierte, kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie für flüssige Reaktion. Jetzt können Sie die neuen Funktionen Touch-basierter Anwendungen umfassend nutzen und Ihre älteren Anwendungen zum Leben erwecken. Sie können mit 10 Fingern tippen oder interaktive Spiele mit Ihren Freunden spielen. Arbeiten Sie mit Kollegen interaktiv zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz.

### Wasser- und staubdicht



In Umgebungen ohne optimale Bedingungen benötigen Sie einen Monitor, der Wasserspritzer und Staub, wie sie im Alltag ständig vorkommen, aushalten kann. Die im internationalen Standard IEC/EN 60529 festgelegten Schutzklassen werden verwendet, um den Grad der Dichtfähigkeit von Elektrikgehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit anzuzeigen. Dieser Philips Monitor erfüllt die Schutzklasse für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, er widersteht Wasserspritzern und Staub, wie sie im alltäglichen Gebrauch auftreten.

### Anti-Reflexionsbeschichtung



Die Anti-Reflexionsbeschichtung, kurz AR, kann die Blendwirkung des Touchscreen-Bildschirms verringern. Dieser chemische Prozess erfolgt auf der Rückseite des Touchscreen-Glases, sodass keine zusätzliche Schicht benötigt wird, um Inhalte augenschonend anzuzeigen. Die Bilder sind kristallklar und gestochen scharf mit reiner Farbgebung.

### 16:9 Full-HD Monitor



Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

### SmartContrast



SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der

Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

### LowBlue Modus



Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzweligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.

### FlickerFree Technologie



Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.



SmoothTouch



AG  
Anti-glare Coating



Full HD  
1080p



LowBlue Mode



Flicker-free



EasyRead



SmartStand



HDMI™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Monitor

LCD-Monitor mit SmoothTouch

242B9TL/00

## Besonderheiten

### EasyRead Modus



Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen

### SmartStand

Philips SmartStand ermöglicht eine flexible Anpassung des Bildschirms. Die Z-Typ-Struktur mit der Möglichkeit zum glatten Schwenken, Höheneinstellung und Falten ermöglicht die Verwendung in unterschiedlichen ergonomischen Positionen. Sie können die Halterung in aufrechter Position für bessere Berührungssteuerung verwenden oder für einfacheres Zeichnen und Beschriften nach hinten neigen. Darüber hinaus kann der Bildschirm bei manchen Anwendungen bei Bedarf fast flach auf den Tisch gelegt werden.

### HDMI ready



Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

### Extrem schnelle Datenübertragung

USB 3.1 für eine extrem schnelle Datenübertragung

### DisplayPort-Verbindung



DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu

15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.

### VESA-Halterung



VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

# Monitor

LCD-Monitor mit SmoothTouch

242B9TL/00

## Daten

### Bild/Anzeige

**Größe des Displays:** 23,8 Zoll/60,5 cm  
**Seitenverhältnis:** 16:9  
**LCD-Displaytyp:** IPS-Technologie  
**Art der Hintergrundbeleuchtung:** W-LED-System  
**Pixelgröße:** 0,275 x 0,275 mm  
**Optimale Auflösung:** 1.920 x 1.080 bei 60 Hz  
**Helligkeit:** 250 cd/m<sup>2</sup>  
**Display-Farben:** 16,7 m  
**Farbspektrum (Standard):** NTSC 72 % (CIE 1931)  
**Kontrastverhältnis (Standard):** 1000:1  
**SmartContrast:** 50.000.000:1  
**Reaktionszeit (Standard):** 5 ms (Grau zu Grau)\*  
**Blickwinkel:** 178° (H) / 178° (V), Bei C/R > 10  
**Bildoptimierung:** SmartImage  
**Effektive Bildfläche:** 527 (H) x 296,5 (V)  
**Abtastfrequenz:** 30 bis 85 kHz (H)/48 bis 75 Hz (V)  
**sRGB**  
**Flimmerfrei**  
**Pixeldichte:** 93 PPI  
**LowBlue Modus**  
**EasyRead**

### Angenehmes Gefühl

**Schutzklasse:** IP65 – nur Vorderseite  
**Betriebssystem:** Windows 10/8.1/8/7, Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4, bestimmte Linux-Versionen\*  
**Dichtfähigkeit:** Touchscreen mit Blende versiegelt, Touchscreen mit LCD versiegelt  
**Touch-aktiver Bereich:** 527 mm (H) x 296,5 mm (V)  
**Touch-Glashärte:** 7 H  
**Touchscreen:** USB  
**Berührungsweise:** Stylus, Finger, Handschuh\*  
**Berührungspunkte:** 10-Punkt  
**Touch-Technologie:** Projiziert kapazitiv  
**Bereich der Handflächenabweisung:** >= 30 x 30 mm  
**Touch-Glasbeschichtung:** Glanzschleier: 5 % +/- 3 %, Glanz: 80 +/- 10

### Konnektivität

**Signal-Eingang:** VGA (Analog), DVI-D (digitaler HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4  
**USB:** USB 3.1 x 2 (1 mit schnellem Ladevorgang)\*  
**Synchronisationseingang:** Separate Synchronisation, Synchronisation auf Grün  
**Audio-Ein-/Ausgang:** PC-Audio-Eingang, Kopfhörerausgang

### Komfort

**Integrierte Lautsprecher:** 2 W x 2  
**Plug & Play-Kompatibilität:** DDC/CI, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7  
**Benutzerkomfort:** SmartImage, Input, Helligkeit, Menü, Ein-/Ausschalter  
**OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige):** Portugiesisch (Brasilien), Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch  
**Weiterer Komfort:** Kensington-Sicherung, VESA-Halterung (100 x 100 mm)  
**Steuerungssoftware:** SmartControl

### Stativ

**Höhenverstellung:** 184 (horizontal), 75 (vertikal) mm  
**Neigefunktion:** -5 ~ 90 Grad  
**Neigungswinkel:** 0 ~ 70 Grad

# Monitor

LCD-Monitor mit SmoothTouch

242B9TL/00

## Daten

### Leistung

**ECO-Modus:** 11,5 W (norm.)

**Stromversorgung:** Extern, 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz

**Ausgeschaltet:** < 0,3 W (Standard)

**Eingeschaltet:** 15,68 W (norm.) (Testmethode EnergyStar)

**Stand-by-Modus:** < 0,5 W (Standard)

**Leistungs-LED-Anzeige:** Betrieb – Weiß, Stand-by-Modus – Weiß (blinkend)

**Energieeffizienzklasse:** E

60 °C °C

**MTBF (gezeigt):** 70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

### Nachhaltigkeit

**Umweltschutz und Energie:** EnergyStar 8.0, EPEAT\*, TCO-zertifiziert, RoHS, WEEE

**Recycelbares Verpackungsmaterial:** 100 %

**Bestimmte Substanzen:** Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammenschutzmittel, Frei von Quecksilber

### Kompatibilität und Standards

**Behördliche Zulassung:** CB, CE-Zeichen, FCC

Klasse B, SEMKO, UKRAINISCH, ICES-003, TÜV/GS, TÜV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus

### Gehäuse

**Design:** Konsistenz

**Fuß:** Schwarz

**Vorderer Rahmen:** Schwarz

**Hintere Abdeckung:** Schwarz

### Lieferumfang

**Kabel:** D-Sub-Kabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-A-zu-B-Kabel, Audio-Kabel, Netzkabel

### Monitor mit Standfuß

### Benutzerdokumentation

**Zubehör:** 1 x Stylus Touch-Pen (schwarz)

### Abmessungen

**Verpackung in mm (B x H x T):**

620 x 433 x 168 mm

**Produkt ohne Standfuß (in mm):**

554 x 338 x 50 mm

**Produkt mit Standfuß (max. Höhe):**

554 x 413 x 227 mm

### Gewicht

**Produkt mit Verpackung (in kg):** 11,06 kg

**Produkt mit Standfuß (in kg):** 8,15 kg

**Produkt ohne Standfuß (in kg):** 4,86 kg

### Betriebsbedingungen

**Höhenlage:** Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb:

12.192 m

**Temperaturbereich (in Betrieb):** 0 °C bis 40 °C °C

**Relative Luftfeuchtigkeit:** 20 bis 80 %

**Temperaturbereich (außer Betrieb):** -20 °C bis

