Philips
液晶顯示器搭載
SmartControl Lite

V Line
21.5 吋 (54.6 公分)

223V5LHSB

色彩逼真的優質 LED 影像

享受這款飛利浦顯示器鮮豔的 LED 影像。配備 HDMI 與 SmartControl Lite，絕對是您的最佳選擇！

真實的多媒體體驗
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受

最佳選擇
- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性

每次都能呈現生動影像
- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- LED 技術帶來鮮豔色彩
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 16:9 Full HD 顯示器，提供絕佳的觀賞體驗

PHILIPS

焦點

LED 技術
白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。

SmartControl Lite
SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖示型 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。

SmartContrast

SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用 「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

16:9 Full HD

Full HD 螢幕具備 1920 x 1080p 寬螢幕解析度，這是呈現最佳畫質的最高 HD 訊號來源解析度。Full HD 螢幕完全跟的上時代，不但支援所有訊號來源 (包括最近的藍光和先進的 HD 遊戲機) 的 1080p 訊號，其訊號處理技術也大幅升級，可支援最高的訊號品質及解析度，呈現不閃爍、循序掃瞄畫面，以及絕佳的亮度與色彩。

支援 HDMI

HDMI-ready

HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

不含汞
具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

輕巧設計節省空間
輕巧設計節省空間

VESA 安裝
VESA 安裝提供更多彈性

SmartControl lite | Full HD 1080p | HDMI | Hg Free | VESA Mount | 5ms | HDMI | Low Power | 10,000,000:1 SmartContrast | LED

規格

連線能力
- 輸入訊號 : HDMI (數位 HDCP), VGA (類比)
- 同步輸入 : 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): HDMI 音訊輸出

畫面 / 顯示
- 面板尺寸 : 21.5 吋 / 54.6 公分
- 長寬比 : 16:9
- 液晶面板類型 : TFT-LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 點距 : 0.248 x 0.248 公釐
- 最佳解析度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 視角 : 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍 : 476.64 (水平) x 268.11 (垂直)
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (水平) / 56 -76 Hz (垂直)
- sRGB: 是

便利性
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 人性化操作 : Auto 自動 /Down 向下鍵 , 4:3 Wide 寬螢幕 /Up 向上鍵 , Brightness 亮度 /Back 返回鍵 , 功能表 / 確定鍵 , 電源開 / 關
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 波蘭文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便利功能 : Kensington 防盜鎖 , VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座
- 前後傾斜 : -5/20 度

功率
- 電源供應 : 內建 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關機模式 : 0.5 W
- 開啟模式 : 15.3 W (一般) (EnergyStar 7.0 測試方法)
- 待機模式 : 0.5 W
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸
- 產品含底座 (公釐): 503 x 376 x 213 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 555 x 414 x 107 mm
- 產品不含底座 (公釐): 503 x 316 x 50 mm

重量
- 產品含包裝 (公斤): 3.87 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.61 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.35 kg

操作條件
- 海拔高度 : 運作：12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性
- 環保與節能 : RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質 : 100 %

符合與標準
- 符合法規 : BSMI, CE 標誌 , FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

機櫃
- 色彩 : 黑色
- 完成 : 髮紋 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)

發行日期 2024-05-01

版本 : 6.0.1

EAN: 87 12581 69015 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com