


## What's in the box

## Quick start guide




Display design may differ from that illustrated.

VC-E18-2006G1WZ

PHILIPS

- 1 Installation
- 2 Connectivity
- 3 Ergonomic Adjustments



## 2 Connectivity

**A Monitor Connections**

- AC power input
- VGA input
- Kensington anti-theft lock

**B VGA**

For best performance, use your VGA input and ensure that your display settings are set at 1280 x 1024 @60Hz.

**C POWER**


## 3 Ergonomic Adjustments

**A Tilt**


**B Quick reference for control buttons**

- To switch monitor's power On and Off
- To access OSD menu
- To adjust the OSD menu
- To adjust brightness of the display
- To adjust OSD menu
- AUTO: Automatically adjust the horizontal position, vertical position, phase and clock settings.


Artwork: 190C7 Quick Start Guide  
Extend: 4pp + 4pp  
Size: Open: 594W x 210Hmm Close: 148.5W x 210H (mm)  
Material: 100gsm White, woodfree coated  
Printing: Both side printing - 2C x 2C - Pantone 3005C + Black  
Finishing: Folded sheet  
Date prepared: 16 Feb 2006



## Quick start guide

Guide de démarrage rapide / Guía rápida / Kurzanleitung /  
Guida rapida / 快速入门指南 / 快速入門指南Illustration non contractuelle.  
El diseño del reproduutor puede diferir con respecto al de la ilustración.  
Das Display-Design kann von der Abbildung abweichen.  
La rappresentazione può differire da quella presente nella figura.  
显示器设计可能与插图有所不同。 顯示器插圖僅供參考。

- 1 Installation / Instalación / Installation /  
Installazione / 安装 / 安裝
- 2 Connectivité / Conectividad /  
Verbindungsfähigkeit /  
Connettività / 连接性 / 連接
- 3 Réglages ergonomiques /  
Ajustes ergonomicos /  
Ergonomische  
Einstellmöglichkeiten /  
Regolazioni ergonomiche /  
人體工程學參量 /  
人體工程學調整

Contenu de la boîte / Contenido del embalaje /  
Lieferumfang / Contenuto della confezione /  
包装盒内的物品清单 / 包裝盒內物品清單1 Installation / Instalación / Installation /  
Installazione / 安装 / 安裝

**A** Retirer le socle / Apertura de la base / Ausklappen des Monitorfußes  
Per aprire il basamento / 打开底座 / 打開底座

- Placez l'écran du moniteur sur une surface stable.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.

**B** Rabotter le socle / Para pegar la base / Einklappen des Monitorfußes  
Per chiudere il basamento / 折回底座 / 折回底座

- Poussez vers le bas le socle du moniteur.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.
- Le socle se plie vers l'arrière.
- Le socle se plie vers l'avant.
- Le socle se plie vers l'arrière.

**C** Gestion de câble / Gerencia del cable / Kabel management / Amministrazione del cavo  
电缆管理 / 纜線管理

- Cliquez fermement le câble à câble VGA d'attache sur le moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.
- Connectez le câble à câble VGA de l'alimentation du moniteur.

2 Connectivité / Conectividad /  
Verbindungsfähigkeit / Connettività /  
连接性 / 連接

**A Connectivité / Conectividad /  
Verbindungsfähigkeit / Connettività /  
连接性 / 連接**

- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.
- Entrez l'adresse IP.

**B VGA**

**C POWER**

3 Réglages ergonomiques / Ajustes ergonómicos /  
Ergonomische Einstellmöglichkeiten /  
Regolazioni ergonomiche / 人體工程學調整 / 人體工程學調整

**A Réglage de l'inclinaison / Indclinación / Kippen / Indclinazione / 傾斜 / 傾斜**

**B Référence rapide pour les boutons de contrôle / Guida Rapida para los botones de control / Kurzreferenz für Bedientasten / Riferimenti rapidi per i tasti di controllo / 控制按钮参考 / 可快速參考控制按钮**

- Mise sous tension (ON) ou hors tension (OFF) du moniteur.
- Accès au menu OSD.
- Réglage de la luminosité.
- Réglage de la température de la source.
- Réglage de la luminosité.
- Réglage de la température de la source.
- Réglage de la luminosité.
- Réglage de la température de la source.

**C** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**D** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**E** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**F** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**G** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**H** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**I** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**J** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**K** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**L** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**M** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**N** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**O** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**P** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**Q** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**R** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**S** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**T** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**U** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**V** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**W** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**X** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**Y** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

**Z** Per una prestazione migliore, usare l'ingresso VGA ed assicurarsi che la temperatura del monitor non superi i 40°C.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
www.philips.com