

PHILIPS

Οθόνη H-Line

Signage Solutions

55"

2500cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Συγκεντρώστε τα βλέμματα

Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το μήνυμά σας ορατό μέρα και νύχτα, με μια επαγγελματική οθόνη Full HD από τη σειρά H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για πολυσύχναστα σημεία με υψηλό φωτισμό περιβάλλοντος, από αεροδρόμια μέχρι εμπορικά κέντρα.

Εκθαμβωτική εικόνα. Υψηλή φωτεινότητα.

- Full HD. Ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση
- Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²), κατάλληλη για χρήση σε ημιυπαίθριους χώρους
- Αυτοματοποιημένη έξοδος φωτός με προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND
- Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου
- Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

Χαρακτηριστικά

Προαιρετική μονάδα CRD50

Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

CMND

Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες


όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

CMND & Create



Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.


FailOver



Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας

εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Υποδοχή OPS



Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²)

Εντυπωσιάστε σε φωτεινούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 2500 cd/m² είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 138.7 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 54.6 ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:9
Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
Βήμα εικονοστοιχείων: 0,63 x 0,63 χιλ.
Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
Φωτεινότητα: 2500 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 1,07 B
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 4.000:1
Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000 : 1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ., Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
Είσοδ βίντεο: Σύνθετο (σήμα συνιστωσών κοινής χρήσης Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (αναλογικό D-Sub) (x1), Είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC x3)
Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ., Ηχου αριστερά/δεξιά (RCA)
Άλλες συνδέσεις: OPS, USB 2.0 (x1)
Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος

Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα κλειδώματος
Signal loop through: RS232, IR Loophthrough, DisplayPort, IR, RJ45
Ευκολία εγκατάστασης: Λαβές μεταφοράς, Έξυπνο εξάρτημα
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
Άλλη ευκολία: Λαβές μεταφοράς
Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση (τυπική): 295 W
Κατανάλωση (μεγ.): 420 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,5W$

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά Η/Υ: 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
Φορμά εικόνας: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

Στήριγμα εισόδου Smart: Βήμα 100 χιλ. x 100 χιλ., 6xM4L6
Πλάτος συσκευής: 1243,2 μμ
Βάρος προϊόντος: 31,84 κ.
Ύψος συσκευής: 714 μμ
Βάθος συσκευής: 137,7 μμ
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 48,9 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 28.1 ίντσες
Επιτόχιο στήριγμα: 400 x 400 χιλ., M6
Βάθος συσκευής (ίντσες): 5,42 ίντσες
Πλάτος πλαισίου: 13,6 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 70,20 lb
Έξυπνο εξάρτημα (ύψος): 200 μμ

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 °C
Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB
Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Καλώδιο RS232, Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Κιτ ευθυγράμμισης άκρων (1) - 1 τμχ, Κιτ ευθυγράμμισης άκρων (2) - 2 τμχ, Λογότυπο Philips (x1), Βίδες (8 τμχ)

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Αραβικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά

Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Κλάση A, PSB, PSE, VCCI

