

Philips Signage Solutions
Pantalla de pared para
video

55"

Retroiluminación LED directa
Full HD
700 cd/m²

55BDL1007X



Crea una nueva fuerza sensacional

con pantallas con marco ultradelgado de 1.8 mm

Impresiona a la audiencia con la pared para video más impactante. Crearás una experiencia visual memorable, gracias a un marco ultradelgado de 1.8 mm y una calidad de imagen espectacular.

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control. Uso, monitor, mantenimiento
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

PHILIPS

Pantalla de pared para video
55" Retroiluminación LED directa, Full HD, 700 cd/m²

55BDL1007X/00

Destacados

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las

plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Conector de parlante externo
- Entrada de video: 1 DisplayPort 1.2, 1 DVI-D, VGA (D-Sub analógica) (x1)
- Otras conexiones: OPS
- Salida de video: 1 DisplayPort 1.2, 1 DVI-I
- Control externo: IR (entrada/salida) conexión de 3,5 mm., RJ45, Conector RS232C (entrada/salida) de 2.5 mm

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 138.7 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 54.6 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,63 x 0,63 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 700 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.07 B
- Relación de contraste (típico): 1200:1
- Relación de contraste dinámica: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Mejoramiento de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
- En mosaico: Hasta 10 x 10
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, brillo bajo
- Señal de bucle intermedio: RS232, DisplayPort
- Instalación fácil: Manijas de transporte, Smart Insert
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Con control de red: RS232, RJ45
- Concentrador RJ45: 2 puertos

Sonido

- Altavoces integrados: 2 de 10 W (RMS)

Energía

- Consumo (modo de encendido): 168W

- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,5W$
- Clase de consumo energético: G

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

Dimensiones

- Espesor del marco: 1.8 mm (A-A)
- Ancho del aparato: 1211.4 mm
- Peso del producto: 24.35 kg
- Altura del aparato: 682.2 mm
- Profundidad del aparato: 98.5 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 47.69 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 26.86 pulgadas
- Montar en la pared: 400 x 400 mm
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3.88 pulgadas
- Ancho del marco: 0.9mm (incluido el bisel)

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia


- Reproducción de video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Guía de inicio rápido, Cable de corriente alterna, Baterías para control remoto, Cable RS232
- Accesorios incluidos: Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Francés,



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com