

PHILIPS



Светодиодный
дисплей

Signage Solutions

31"

Direct View LED



31BDL7424L

Новый уровень воображения

LED-дисплей любой формы и размера

Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

Производительность нового уровня

- Динамическое соединение панелей
- Заводская калибровка
- Philips Active Health Monitoring
- LED-панель высокой яркости

Безграничные возможности

- Доступны в 3 вариантах
- Динамическое энергосбережение
- Опциональная рамка со скошенными углами для изогнутых конфигураций
- Превосходное подключение для идеальных изображений

Готовы к работе

- Конформное покрытие и защита оболочки
- Формирует конструкцию любой формы с углами и изгибами
- Огнезащитная конструкция

Особенности

Опциональные кронштейны

Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.

Рейтинг IP

Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.

Динамическое соединение панелей

Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большего удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.

Динамическое энергосбережение

Профессиональные LED-дисплеи Philips оснащены высокоэффективными светодиодами, которые проходят тщательное тестирование на энергоэффективность и экономичность. Более того, современные технологии делают возможным динамическое энергосбережение дисплея.

Заводская калибровка

Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.

Огнезащитная конструкция

Огнезащитная конструкция замедляет распространение пламени в случае пожара и обеспечивает структурную безопасность LED-панели. Протестировано и сертифицировано согласно Сертификату пожарной безопасности (США).

Г-образный или изогнутый угол

LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).

LED-панель высокой яркости

Визуализируйте любой контент в любых условиях. Оцените качественное отображение сообщений даже при ярком освещении, например на витринах магазинов или других местах, куда попадают лучи солнечного света. Эта LED-панель высокой яркости идеально подойдет для того, чтобы привлечь внимание людей в больших пространствах, где много света.

Опциональная рамка со скошенными углами

Создавайте безрамочные дисплеи любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных LED-панелей Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте дисплеи уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий. С новой серией Philips 7000 создание угловых и изогнутых конфигураций стало проще.

Active Health Monitoring

Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.

Идеальное изображение

Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными решениями для кабелей, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к дисплеям последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

Характеристики

Изображение/дисплей

Формат изображения: 3:1
 Равномерность яркости: $\geq 97\%$
 Яркость после калибровки: 2750 нит
 Яркость до калибровки: 3500 нит
 Калибровка (яркость/цвет): Поддерживается
 Диапазон цветовых температур: 4000~9500 К (программное управление)
 Цветовая температура по умолчанию: 6500±500 К
 Коэфф. контрастности (типич.): 11000:1
 Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
 Угол просмотра (по вертикали): 155 градусов
 Улучшение изображения: Дисплей с широким цветовым пространством
 Ориентация: Ландшафтный
 Частота кадров (Гц): 50 и 60
 Частота обновления (Гц): 2100~3900 (14 бит: 3900 Гц)
 Использование: Для использования в помещениях

Комфорт

Простая установка: Направляющие штифты, Небольшой вес
 Сквозной канал питания: Для напряжения 230 В: до 12 шкафов, для напряжения 110 В: до 6 шкафов, макс. 10 А
 Сквозной канал управления сигналами: RJ45

Мощность

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
 Энергопотребление с выключенным экраном (Вт): ≤ 10
 Макс. энергопотребление (перем. ток, Вт): $\leq 118,4$
 Макс. энергопотребление (сбалансир. ток, Вт): $\leq 153,6$
 Типич. энергопотребление (Вт): $\leq 39,5$

Условия эксплуатации

Диапазон температур (эксплуатация): -20~45 °C
 Диапазон температур (хранение): -20~50 °C
 Относительная влажность (во время работы): 10~80 %
 Относительная влажность (во время хранения): 10~85 %

Корпус

Площадь экрана (м²): 0,1875
 Пикселей на экране (точек): 32,448
 Габариты корпуса (Ш x В): 312x104
 Размер корпуса (мм): 750x250x40
 Штекер передачи данных: RJ45
 Штекер питания: 3-контактный разъем (С14 вход, С13 выход)
 Количество карт приема: 1 шт.
 Тип карт приема: A5S plus
 Производитель карты приема: NovaStar
 Вес (кг): 4,76

Диагональ корпуса (дюймов): 31,1"
 Материалы корпуса: Литой алюминий
 Угол установки (градусов): 90

Модуль

Тип светодиода: SMD 1515 с позолоченными контактами
 Тип пикселя: 1R1G1B
 Срок службы светодиода (ч): 100 000 при половине яркости
 Разрешение модуля (ШxВ, пикселей): 104x104
 Шаг пикселя (мм): 2,4
 Размер модуля (ШxВ, в мм): 249,9*249,9

Аксессуары

LAN-кабель (RJ45, CAT-5): 1 шт.
 Кабель питания: 2 шт.
 Краткое руководство: 1 шт.

Прочее

Гарантия: 2 г
 Подтвержденное соответствие нормативам: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS, FCC SDOC, часть 15, класс А, EAC
 Сертификация огнезащиты: BS 476 Part7:1997, UL94
 Однородное покрытие: плата концентратора, задний LED-модуль

Информация об упаковке

Размер упаковки (мм): 950x421x224
 Вес брутто (кг): 9,40

