PHILIPS

Video Duvarı Ekranı

Signage Solutions

55 inç

Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma

Full HD

700 cd/m²

55BDL8007X

Etkileyici video duvarı

Ekibinize ve konuklarınıza ilham verin

Sunumları ve kurumsal markalaşmayı bir üst düzeye taşıyın. Philips X-Line Video Duvarı ekran, Pure Color Pro ile her ortamda izleyicilerin ilgisini çekerek içeriğinize hayat verir.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.
- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Güçlü sistem çözümü
- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.
- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Ekonomik sistem çözümü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

Özellikler

CMND ve Kontrol

Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

FailOver

Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

Full HD monitörler

Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast

IPS paneli zengin renk

IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı

OPS yuvası

Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

ENERGY STAR

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 54.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık: 700 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 B
Kontrast oranı (tipik): 1100:1
Dinamik kontrast oranı: 500,000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Sis: %28

Bağlantı
Ses çıkışı: 3,5 mm Mini Jak (x1)
Video girişi: DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1), Display Port1.3 (x1), HDMI 2,0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)
Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1), Termal sensör
Video çıkışı: DisplayPort 1.3 (x1)
Harici kontrol: IR (giriş) 3,5 mm jak, LAN RJ45 (x2), Sinyal loopthrough RJ45(x2)

Kolaylık
Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45
Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Ses
Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç
Tüketim (Açık modu): 150 W
Tüketim (Tipik): 190 W
Tüketim (Maks.): 370 W
Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
Enerji Etiketi Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Boyutlar
Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
Set Genişliği: 1210,5 mm
Ürün ağırlığı: 23,8 kg
Set Yüksekliği: 681,2 mm
Set Derinliği: 97,3 mm (Duvara monte D)/98,4 mm (Kol ile D) mm
Set Genişliği (inç): 47,66 inç
Set Yüksekliği (inç): 26.82 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm , M6
Set Derinliği (inç): 3,83 (Duvara monte D)/3,87 (Kol ile D) inç
Çerçeve genişliği: 0,44 mm + 0,44 mm

Çalışma koşulları
Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 (yoğunlaşmasız)
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 (yoğunlaşmasız)

Aksesuarlar
Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, Açıklık pedi x3, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RJ45/RS232 dönüştürücü, Kablo Kenetleyici (x3), Güç kablosu, DP kablosu (x1), RJ45 kablosu (x1), Kenar hizalama pimi (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

Yayın tarihi 2026-03-12
Sürüm: 13.13.1

EAN: 87 12581 77901 6

www.philips.com