Philips Brilliance
具有多视窗功能的超宽
液晶显示屏

34 英寸 /86.7 厘米
uwQHD (3440 x 1440)

BDM3470UP

足够宽大，满足您的创意需求

采用全景超宽屏幕

使用这款 34 英寸（86 厘米）超宽飞利浦显示屏，延伸您的体验。采用超宽大屏幕，可看到大画面和所有细节。一次启用多个应用程序，呈现前所未有的多任务性能。

性能卓越

- 超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像
- 多视窗可同时启用双连接和查看
- SmartUniformity 实现亮度均匀的图像
- IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

设计以人为本

- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节
- 内置立体声扬声器支持多媒体功能
- 超窄边框，实现最大视角和最小边框

便捷连接，轻松享受

- USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电
- 预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

PHILIPS

具有多视窗功能的超宽液晶显示屏
34 英寸 /86.7 厘米 uwQHD (3440 x 1440)

BDM3470UP/93

产品亮点

IPS 技术



IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同， IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、出色清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和浏览网页，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

超宽晶晰图像



这些飞利浦显示屏可提供晶晰加宽的四倍高清 3440 x 1440 像素图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、 178/178 宽视角，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。加宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

SmartUniformity



液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。

多视窗技术



飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

超窄边框



全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

SmartErgoBase



SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

边框到书桌高度低

得益于先进的 SmartErgoBase， 飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

内置立体声扬声器

显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

Wide Viewing Angle | WQHD | Smart Uniformity | Multiview | SmartErgo Base | Built-in Speaker | USB 3.0 | HDMI | Wide Viewing Angle

规格

连接
- 信号输入 : VGA（模拟）, DVI 双链接（数字，HDCP）, DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0x2（1 瓦 / 快速充电）*
- 同步输入 : 单独同步 , 同步时呈绿色
- 音频（输入 / 输出）: 电脑音频输入 , 耳机输出

图片 / 显示
- 面板尺寸 : 34 英寸 / 86.7 厘米
- 宽高比 : 21:9
- LCD 面板类型 : IPS 技术
- 背光类型 : W-LED 系统
- 像素间距 : 0.232 x 0.232 毫米
- 出色分辨率 : 3440 x 1440 @ 60Hz
- 亮度 : 320 cd/m²
- 显示屏色彩 : 支持 10.7 亿色
- 对比度（标准）: 1,000:1
- SmartContrast: 40,000,000:1
- 响应时间（标准）: 5 毫秒（灰阶）*
- 视角 : 178°（水平）/178°（垂直）, @ C/R > 10
- 画面效果增强 : SmartImage
- 有效显示区 : 799.8（水平）x 334.8（垂直）
- 扫描频率 : 30 - 99 千赫（水平）/23 - 80 赫兹（垂直）
- sRGB

便利性
- 内置扬声器 : 2 个 3 瓦
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户 : SmartImage, 多视窗 , 用户 , 菜单 , 打开 / 关闭电源
- OSD 语言 : 荷兰语 , 简体中文 , 芬兰语 , 法语 , 德语 , 希腊语 , 匈牙利语 , 意大利语 , 日语 , 韩语 , 波兰语 , 葡萄牙语 , 俄语 , 简体中文 , 西班牙语 , 瑞典语 , 繁体中文 , 土耳其语 , 乌克兰语 , 巴西葡萄牙语 , 捷克语
- 其它便利性 : Kensington 锁 , VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 控制软件 : SmartControl
- 多视窗 : PIP/PBP 模式 , 2x 设备

底座
- 高度调节 : 180 毫米
- 枢轴 : 90 度
- 旋转 : -170/+170 度
- 倾斜 : -5/20 度

功率
- ECO 节能模式 : 25.9 瓦（标准）
- 电源 : 内置 , 100-240 伏交流， 50-60 赫兹
- 关闭模式 : 零功耗 AC 开关
- 开启模式 : 29 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
- 待机模式 : < 0.4 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）: 934 x 594 x 224 毫米
- 不带支座的产品（毫米）: 828 x 378 x 62 毫米
- 带支座的产品（最大高度）: 828 x 627 x 270 毫米

重量
- 带包装的产品（千克）: 14.27 千克
- 带支座的产品（千克）: 9.46 千克
- 不带支座的产品（千克）: 6.52 千克

使用条件
- 海拔 : 工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）: 0° C 至 40° C ° C
- 相对湿度 : 20 % - 80 %
- 温度范围（存储）: -20° C 至 60° C ° C
- MTBF（已经过证明）: 70,000 小时（不包括背光）

可持续发展
- 环境和能源 : 能源之星 7.0, EPEAT*, 通过 TCO 认证 , WEEE, RoHS
- 消费后可回收塑料 : 65%
- 可回收包装材料 : 100 %
- 具体物质 : 不含 PVC/BFR 的外壳 , 不含汞

合规性和标准
- 审批机构 : CCC, CE 标记 , cETLus, FCC B 级 , SEMKO, CECP, CU-EAC

机壳
- 表面 : 纹理结构
- 基座 : 黑色
- 前边框 : 黑色
- 后盖 : 黑色

发行日期 2024-04-27

版本 : 10.0.2

EAN: 69 51613 90520 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家 / 地区的注册状态。
* 响应时间值相当于 SmartResponse
* “IPS”字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
* 显示器可能看上去不同于特征图像。