



C-Line displejs

Signage Solutions

65"

Darbību nodrošina Windows

350 cd/m²



65BDL8051C

Interaktīvs displejs sapulcēm

augstākās klases kapacitatīvā daudzskārienu tehnoloģija

Maksimāli uzlabojiet iesaisti un veiciet sadarbību ar interaktīvo Philips C Line displeju. Šie displeji uz Windows bāzes ir paredzēti intensīvai ikdienas lietošanai, kā arī tiem ir līdz pat 10 skārienu punktiem, stikla pārklājums līdz pat pašām malām un sapludināms dizains.

Vieds un jaudīgs

- Matēts rūdiņš stikls
- Iebūvēts baltās tāfeles režīms
- Ātra un viegla videokonferenču rīkošana
- Uztādiēt un izmantojiet savas vēlamās lietotnes un funkcijas
- Darbību nodrošina Windows 10
- Crestron Connected sertificēts
- Pievienojiet piezīmes uz jebkāda avota un saglabājiēt ekrānuzņēmumus

Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- HID kapacitatīvā skārientehnoloģija ar USB Plug & Play
- Darbojas ar iOS, Android, Windows, Mac
- Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbības

Izceltie produkti

Bezvadu ekrāna koplietošana

Attēlojiet četrus avotus vienā ekrānā. Izmantojiet savu pašreizējo Wi-Fi tīklu, lai tūlītēji un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet divus iekļautos HDMI sargspraudņus, lai tiešā veidā pārraidītu uz ekrānu, neizveidojot savienojumu ar jūsu drošo/aizsargāto tīklu.

HID kapacitatīvā skārientehnoloģija

Pateicoties kapacitatīvajai skārientehnoloģijai, ekrāna stikls, šķiet, aizņem visu lauku, jo tā apmales ir tikai 1,5 mm! Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvo pieredzi ar līdz pat 10 skārienu punktiem. Ideāli piemērots, lai sadarbotos, kā arī sacenstos — šis displejs savienos jūsu auditoriju ar jebkādu saturu, tāpēc tas ir piemērots lietošanai izglītībā, sabiedriskās vietās, uzņēmumos, viesmīlībā un mazumtirdzniecības vidē.

Darbību nodrošina Windows 10

Jaudīgs Core i7 procesors ar nVidia GPU. Darbojas ar visām jūsu iecienītajām programmām, piemēram, Zoom, Skype (iekļauts), MS Teams, MS Office (nav iekļauts)

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts baltās tāfeles režīms

Iedvesmojiet veiklu sadarbīšanos ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura

vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

Ātra un viegla videokonferenču rīkošana

Lietošanai gatavā videokonferenču programmatūra atvieglo divu personu un grupu videozvanu rīkošanu. Vienkārši izmantojiet savu kameru vai pievienojiet papildu Logitech Meetup komplektu, lai iegūtu vispusīgu konferenču kameras risinājumu.

Crestron Connected sertificēts

Integrējiet šo Philips profesionālo displeju savā Crestron tīklā, lai iegūtu pilnīgu attālo vadību ar klēpj datoru, stacionāro datoru vai mobilās ierīces starpniecību. Ieslēdziet un izslēdziet displeju, plānojiet saturu, pārvaldiet iestatījumus un vienkārši pievienojiet ārējās ierīces. Crestron Connected® nodrošina ātru, uzticamu un drošu uzņēmuma līmeņa risinājumu sistēmas vadībai.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 163.83 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 64.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm

Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz

Spilgtums: 350 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1300:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 9 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

Kustību kompensācija bez rindpārleces, 3D MA

bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta

uzlabošana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija

Operētājsistēma: Windows 10

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda (x 2)

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x 4), USB-C, USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: OPS, micro SD

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1),

HDMI 2.0 (x 2)

Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm

ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainava, Ainavas režīms (18/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems

spilgtuma līmenis

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RJ45, RS232

DPMS enerģijas taupīšanas funkcijas

Skapa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 20 W RMS

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 190 W

Patēriņš (maks.): 320 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080,

60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz,

1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz,

1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz,

1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz,

1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz,

1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz,

1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz,

960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624,

75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70

Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz

Video formāti: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz,

480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz,

720p, 50, 60 Hz

UHD formāti: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz,

3840 x 2160, 50 Hz

Izmēri

Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums: 6*M4*L6 (100 mm x 100 mm)

Komplekta platums: 1485,1 mm

Produkta svars: 47,33 kg

Komplekta augstums: 860,10 mm

Komplekta dziļums: 86,2 mm (sienas

stiprinājums) / 97,4 mm (skaļruņu pārsegs) mm

Komplekta platums (collas): 58,47 colla

Komplekta augstums (collas): 33,86 colla

Sienas stiprinājums: 400 (H) x 400 (V) mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 3,39 (sienas

stiprinājums) / 3,83 (skaļruņu pārsegs) colla

Rāmja platums: 1,50 mm (vienmērīgs)

Produkta svars (mārciņas): 104,34 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–

40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 5–

95 % (glabāšanā) %

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4,

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

CPU: Intel Core i7

GPU: Nvidia GT730

Krātuve: 256 GB eMMC

RAM: 8 GB DDR4

Daudzskārienu mijiedarbība

Skāriena punkti: 10 vienlaicīgi skāriena punkti

Piederumi

Iekļautie piederumi: Philips logotips (x1), RS232

ziedlapķēdes kabelis (x1), Tīrīšanas drāna (x 1),

DVI-I kabelis (1,8 m) (x 1), HDMI kabelis (3 m)

(x 1), HDMI raidītājs (x 1), IR sensora kabelis

(1,8 m) (x 1), M2 skrūve (x 2), M3 skrūve (x 2),

Strāvas kabelis (x 3), Skārienirbulis (x 2),

Pārveidotājkabelis no USB A uz B (3 m) (x 1), USB

pārsegs (x 1), AAA baterijas (x 1), Īsa lietošanas

pamācība (x 1), Tālvadības pults (x 1), RS232

kabelis (3 m) (x 1)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu,

Spāņu, Poļu, Turku, Krievu, Itāļu, Vienkāršotā

ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu,

Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu,

Zviedru

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, RoHS, CB, CU,

EMF, FCC, A klase, ETL, PSB

Philips 65BDL8051C
Ekrāns
Izņemot attēlu saturu

