



Philips
Monitor LCD

43 cm (17")
SXGA

170V7FB

Wydajność i wygoda w połączeniu z oszczędnością

Ten płaski, niewielki monitor 170V7 jest nie tylko wydajny i wygodny w użyciu, ale także tani w eksploatacji dzięki funkcji oszczędnego zużycia energii.

Korzystne koszty eksploatacji

- Gotowość do pracy w systemie Windows Vista
- Zużycie energii niższe od średniej tego typu urządzeń
- Norma TCO'03 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii
- Odpowiedzialność za środowisko — partner Energy Star

Doskonała wydajność wideo

- Rozdzielczość SXGA 1280 x 1024 — ostrzejszy obraz
- sRGB zapewnia dopasowanie kolorów ekranu i wydruku

Duża wygoda

- Wbudowany zasilacz — zasilacze zewnętrzne są zbędne
- Wygodny, wbudowany uchwyt do notatek, kartek i fotografii

PHILIPS

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Typ panelu LCD: 1280 x 1024 pikseli, Polaryzator przeciwodblaskowy, Paski pionowe RGB
- Rozmiar panelu: 17"/ 43 cm
- Część widoczna ekranu: 337,9 x 270,3 mm
- Rozmiar płamki: 0,264 x 0,264 mm
- Jasność: 270 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1
- Kolory wyświetlacza: 16,2 M
- Kąt widzenia: 160° (poz.) / 145° (pion.), przy C/R > 5
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Chromatyczność bieli, 6500°K: x = 0,313 / y = 0,329
- Chromatyczność bieli, 9300°K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maks. rozdzielczość: 1280 x 1024 przy 75 Hz (wejście analogowe)
- Optymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 przy 60 Hz (wejście analogowe)
- Częstotliwość płamki wideo: 140 MHz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30–83 kHz
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 56–76 Hz
- sRGB

Możliwości połączeń

- Wejście sygnału: VGA (analogowe)
- Sygnał wejściowy synchronizacji: Synchronizacja kompozytowa, Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
- Impedancja wejścia wideo: 75 om
- Impedancja wejściowa synch.: 2,2 k om
- Poziomy sygnał wejścia wideo: 0,7 Vpp

Udogodnienia

- Wygoda użytkownika: Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
- Elementy sterujące monitorem: Automatyczny, Zwiększanie/zmniejszanie jasności, Lewy/prawy, Menu (OK), Zasilanie Wł./Wył.
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington, uchwyt FlexiHolder
- Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Certyfikaty: Oznaczenie CE, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Pochylenie: -5° do 25°
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA
- Akcesoria opcjonalne: podstawa ergonomiczna Super Ergo Base
- Instrukcja obsługi

Wymiary

- Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 449 x 182 x 489 mm
 - Wymiary pudełka (w calach) (szer. x wys. x gł.): 17,7 x 7,2 x 19,3 cali
 - Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 380 x 327 x 57,5 mm
 - Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 15 x 12,9 x 2,3 cali
 - Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 380 x 387 x 200 mm
 - Wymiary zestawu z podstawą (w calach) (szer. x wys. x gł.): 15 x 15,2 x 7,9 cali
 - Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.
 - Wilgotność względna: 20%–80%
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 40°C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C
 - Waga produktu (z podstawą): 4,7 kg
 - Waga produktu z podstawą (funty): 10,4 lb
 - Waga wraz z opakowaniem: 6,1 kg
 - Waga wraz z opakowaniem (funty): 13,4 lb
- ### Moc
- Zgodność z: Energy Star
 - Pobór mocy (tryb włączenia): 30 W (typowo)
 - Pobór mocy (tryb wyłączenia): < 1 W
 - Wskaźnik zasilania LED: Tryb pracy — zielony, Tryb gotowości/uśpienia — bursztynowy
 - Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Zalety

Wsparcie dla systemu Windows Vista

Nowe monitory firmy Philips są przystosowane do obsługi zaawansowanego wizualnie i wymagającego systemu Windows Vista. Ich żywe kolory i wysoka jakość obrazu zapewniają jeszcze lepszą zabawę oraz wydajność w pracy, a także pozwalają na pełniejszą kontrolę nad pracą komputera w domu, jak i w biurze. Dzięki nim przeglądanie, wyszukiwanie i organizowanie informacji służbowych oraz rozrywkowych odbywa się w szybki, wydajny i łatwy sposób.

Niższe zużycie energii

Zmniejszenie ilości energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzenia.

Zgodność z normą TCO '03

Standard organizacji TCO jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż MPR-II pod względem bezpieczeństwa i ergonomii, zwłaszcza w odniesieniu do zmiennych pól elektrycznych (AEF).

Partner Energy Star

Producent spełniający wymogi dotyczące oszczędzania energii ustalone przez Agencję Ochrony Środowiska rządu USA.

Rozdzielczość SXGA, 1280 x 1024

W monitorach graficznych rozdzielczość ekranu to liczba punktów (pikseli) na całym ekranie. Na przykład na ekranie o rozdzielczości 1280 x 1024 można wyświetlić 1280 różnych punktów w każdej z 1024 linii, czyli ok. 1,3 mln pikseli.

Obsługa sRGB

sRGB jest standardem branżowym, który zapewnia najlepsze możliwe dopasowanie kolorów wyświetlanych na ekranie z kolorami na wydrukach.

Wbudowany zasilacz

Zasilacz zamontowany w korpusie monitora zastępuje duży zasilacz zewnętrzny.

uchwyt FlexiHolder

Uchwyt FlexiHolder to wąski rowek w górnej części monitora pozwalający elegancko i wygodnie eksponować ulubione fotografie, przypomnienia, listy rzeczy do zrobienia lub numery telefonów w znajdującym się w zasięgu wzroku miejscu.



Data wydania 2022-05-18

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8639 000 17043
EAN: 87 10895 96814 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com