Philips
液晶顯示器

E Line
22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分)
Full HD (1920 x 1080)

227E6LDAD

生動色彩，銳利細節

設計優雅

這款 Full HD 顯示器讓您體驗前所未有的鮮明銳利影像。優雅纖薄的設計，加上 SmartImage Lite，怎麼看都出眾驚豔！

高雅設計
- 優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 絕佳的黑櫻桃色光澤
- 摩登觸控功能，與時尚設計相輔相成

卓越的影像品質
- LED 技術實現艷麗的色彩表現，同時兼顧環保節能概念
- SmartImage Lite 技術，輕鬆最佳化影像設定
- SmartContrast 技術，深層黑階細節無一遺漏
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像

體驗身歷其境的多媒體娛樂
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受
- MHL 技術可讓您在大螢幕上享受行動裝置的內容
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

PHILIPS

焦點

LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。

16:9 Full HD 顯示器

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和視訊的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

SmartContrast

SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用 「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

摩登觸控功能

以智慧型觸控感應圖示取代凸出式按鈕，只要輕輕觸碰，便可供使用者依照需求調整顯示器，觸控功能讓顯示器充滿摩登時尚感。

MHL 技術

行動高畫質連結 (MHL) 是一種行動音訊 / 影像介面，可將行動電話和其他可攜式裝置直接連至高畫質顯示器。選購的 MHL 纜線可讓您輕易將擁有 MHL 功能的行動裝置，連接至這台大型飛利浦 MHL 顯示器，在全數位音響的環繞下觀看栩栩如生的 HD 影片。現在您不只能夠在大螢幕上享受行動裝置上的遊戲、相片、影片或其他應用程式，更可在享受的同時為行動裝置充電，這樣就永遠不會因裝置沒電而中斷顯示器帶來的娛樂盛宴。

支援 HDMI

HDMI-ready

HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

內建立體聲喇叭

顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

絕佳的黑櫻桃色

絕佳的黑櫻桃色光澤

輕薄設計

優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體

LED · Full HD 1080p · SmartImage Lite · Touch control · MHL · HDMI · Built-in Speaker · Touch control · SmartImage Lite

液晶顯示器
E Line 22 (對角線 21.5 吋 / 54.6 公分), Full HD (1920 x 1080)

227E6LDAD/96

規格

連線能力
- 輸入訊號 : VGA (類比), DVI-D (數位，HDCP), MHL-HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入 : 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音效輸入端子 , 耳機輸出

畫面 / 顯示
- 面板尺寸 : 21.5 吋 / 54.6 公分
- 長寬比 : 16:9
- 液晶面板類型 : TFT-LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 點距 : 0.248 x 0.248 公釐
- 最佳解析度 : 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 反應時間 (一般): 1 ms (灰階至灰階)*
- 視角 : 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強 : SmartImage Lite
- 實際可視範圍 : 476.6 (水平) x 268.1 (垂直)
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (水平) / 56 -75 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- MHL: 1080p@30Hz

便利性
- 內建喇叭 : 1 W x 2
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作 : 電源開 / 關 , 功能表 , 音量 , 輸入 , SmartImage Lite
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 波蘭文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便利功能 : Kensington 防盜鎖

機座
- 前後傾斜 : -5/20 度

功率
- 電源供應 : 外部 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關機模式 : 0.3 W (一般)
- 開啟模式 : 16.6 W (一般)，23.55 W (最大)
- 待機模式 : 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸
- 產品含底座 (公釐): 511 x 400 x 212 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 562 x 466 x 106 mm
- 產品不含底座 (公釐): 511 x 318 x 36 mm

重量
- 產品含包裝 (公斤): 4.50 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.95 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.58 kg

操作條件
- 海拔高度 : 運作：12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性
- 環保與節能 : RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質 : 100 %

符合與標準
- 符合法規 : CE 標誌 , FCC Class B, CU-EAC, SEMKO, ETL, TUV/ISO9241-307, SASO, WEEE, EPA, KUCAS, RCM, BSMI

機櫃
- 色彩 : 黑櫻桃色
- 完成 : 亮面

發行日期 2024-05-07

版本 : 3.0.1

EAN: 87 12581 74066 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 這款飛利浦顯示器通過 MHL 認證。但是，如果您的 MHL 裝置未能順利連接或運作，請查看您的 MHL 裝置常見問答，或直接洽詢廠商。裝置製造商的政策可能會要求您購買其特定品牌的 MHL 纜線或轉接器，才能順利運作
* 需選購 MHL 認證的行動裝置與 MHL 纜線 (未隨附)。請向您的 MHL 裝置廠商確認相容性。
* ErP 的待機 / 關閉省能不適用於 MHL 充電功能
* 如需搭載 MHL 技術之產品的完整清單，請參閱 www.mhlconsortiun.org
* 反應時間值等同於 SmartResponse