

PHILIPS

Johtosarja yhdelle
LED-valolle

Ultinon Drive
Accessory

Seisontavalon johto

3-napainen DT-liitin (naaras)

Luotettavaa Philips-laatua

LUMUD1001WX1



Parempi kestävyys ja käyttövarmuus

Luotettava asennus takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

Varmista yksittäisen Philips LED-kaukovalon sujuva asennus ajoneuvostandardien mukaisilla johdoilla ja tiiviillä, vedenpitävillä komponenteilla LED-valon pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi. PVC-/BFR-vapaa** johtosarja on myös ympäristöystävällinen.

Sopivat optimaalisesti

- Helppo asentaa
- Yhdelle LED-lisävalolle seisontavalotoiminnolla

Varmaa ajoneuvostandardien mukaista Philips-laatua

- Kestävä materiaali pitkäkestoiseen suorituskykyyn

Kohokohdat

Helppo asentaa

Kun asennat Philips LED-lisävaloja* ajoneuvoosi, saatat tarvita ylimääräisen johtosarjan LED-lisävalojen turvalliseen liittämiseen ja hallintaan. Philips LED-johtosarjan avulla LED-lisävalot on helppo kytkeä ajoneuvosi sähköjärjestelmään, antaen sinulle täyden hallinnan uudesta valostasi.

Johtosarja yhdelle lisävalolle

Sisältää 3-napaisen vedenkestävän DT-liittimen (naaras), 3 metrin johdon, on/off-kytkimen, 12V releen ja 20A sulakkeen.

Kestävää suorituskykyä

Tässä Philips LED-johtosarjassa käytetään kestäviä ajoneuvostandardien mukaisia johtoja, vesitiivistä relettä, kytkintä ja liittimiä. Se on testattu erittäin vaativissa olosuhteissa, jotta voit nauttia pitkäkestoisesta suorituskyvystä.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED-johtosarja

Yhteensopivat mallit: Philipsin Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L

Virtapistokkeen tyyppi: 3-napainen DT-liitin (naaras)

Johdon pituus: 3 m

Sulake: 20 A

Seisontavalon johdotus

Rele: kyllä, 12 V

Kytkiminnot: ei

Päälle-/poiskytkentä

Liittimien määrä: 1

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V

Tilautustiedot

Tilausmerkintä: UD1001WX1

GOC: 01838032

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018380

EAN3: 8719018018397

Pakatus tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 12

Pakkauksen mitat, P (mm): 390

Pakkauksen mitat, L (mm): 220

Pakkauksen mitat, K (mm): 250

