



Philips 9000 series
ล็อกแบบผลัก-ดึง

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อกอัตโนมัติ
ปลดล็อกเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

DDL193LAGBG

ชีวิตอัจฉริยะ

ความปลอดภัยอยู่ภายใต้การควบคุมในยุคของ IoT

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย สวิตช์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด เชื่อมโยงกับเกตเวย์ IoT และตามาเวอร์อัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยได้ที่ปลายนิ้วคุณ

ดีไซน์ที่โดดเด่นนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

- ปลดล็อกอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

ชีวิตที่สะดวกยิ่งกว่า

- การปลดล็อกจะทำการตรวจจับมือ
- เพลิดเพลินไปกับการป้องกันหลังจากปิดประตู

ชีวิตอัจฉริยะล็อกด้วยความเป็นเลิศ

- ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นจาก IoT
- มอบการเชื่อมโยงกับชีวิตแห่งอนาคต

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- แจ้งเตือนทันทีเมื่อปลดล็อกภายใน
- ปกป้องความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณในแบบเรียลไทม์
- ความน่าเชื่อถือในการล็อกที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีขึ้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

PHILIPS

ล็อคแบบผลัก-ดึง
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ, ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร,
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

DDL193LAGBG/97

ไฮไลต์

การล็อคอัตโนมัติ



ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ Philips 9300

นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่กดปุ่มจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

ใส่กุญแจเกรด C



ใส่กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ใส่กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได้


ปุ่มฟังก์ชัน



[เปิด]:
ดับเบิลคลิกปุ่มภายในหนึ่งวินาทีจะปลดล็อคประตู

ะตูได้
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงปลดล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ปิด]:
คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได้ การกดปุ่มค้างอาจเป็นการเปิดใช้งานการล็อคตาย คุณสามารถใช้รหัส PIN หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย การกดปุ่ม [เปิด] และ [ปิด] พร้อมกันจะทำให้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อคแบบอัตโนมัติที่ไฟได้

เกตเวย์และตาแมวประตูอัจฉริยะ*



คุณสามารถดูบันทึกการปลดล็อคจากระยะไกล และแจกจ่ายรหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียวได้ตลอดเวลาผ่านทางเกตเวย์ตาแมวประตูอัจฉริยะจะถ่ายภาพหรือวิดีโอจากนั้นอัปโหลดไปยังแอปภายใต้การแจ้งเตือนที่ผิดปกติ เมื่อมีการเชื่อมต่อการล็อคประตู เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สถานะการล็อคต่างๆ จากภายในและภายนอกประตู

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่



ระบบล็อคประตูอัจฉริยะ Philips มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณซ่อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุด่วนได้สำเร็จ
ทราบได้ที่มีการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและการเ

ปิดเผยรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร



คุณสมบัติจากเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรด
เมื่อสัมผัสเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ประตูจะปลดล็อค

ลายนิ้วมือตามธรรมชาติ



เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับนิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ
คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

ลีดแบบผลึก-ดิ่ง

การใช้งานแบบผลึก-ดิ่งใช้งานง่าย ฟังก์ชันการลีดอัตโนมัติ, ปลดลีดเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร, เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี IoT

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลึก-ดิ่ง
- วัสดุหลัก: โลหะผสมสังกะสี
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สาร์กิงตัวนำ
- การออกเพื่อการหลบบนเงิน: ช่องเสียบกุญแจที่เปิดในอาคารอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: การออกแบบที่จับแบบผลึก-ดิ่ง

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- Bluetooth: ใช่

ความจุการลีด

- ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: สูงสุดถึง 10
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะลีดประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับลีดจากด้านนอก, การเตือนการลีดระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลีดอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ฟังก์ชันการลีด: ลีดตายอิเล็กทรอนิกส์, การลีดระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบังคับลีดจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนปุ่มบังคับลีดจากด้านนอก

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้
- จุดลีดหลายจุด: ไม่มี

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง: ใช่
- ช่องเสียบกุญแจ
- แผ่นยึด: ใช่
- แม่แบบการเจาะ: ใช่
- ใบรับรอง: ใช่
- แผ่นทำความสะอาด: ใช่
- คู่มือผู้ใช้: ใช่
- ใบรับประกัน: ใช่
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่



วันที่ออก 2024-02-16

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 69 71318 50166 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ตามมาตรฐานของ Philips ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่นำมาซึ่งจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก
* โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศขนาดอื่นๆ
* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง