

Philips 床头保管柜

无钥匙开启面板

空转保护把手 双系统设计 异常报警功能

SBX702BCGX

双独立系统

贴心守护,存取无忧

飞利浦保险柜采用两套独立电子系统,常用系统故障则可开启备用系统,无需使用机械钥匙开柜,指纹、密码两种解锁方式,多重防护技术加持,存储便捷 无忧。

分格收纳, 专属空间

- 安全存放,科学养护
- 独立收纳,贴心呵护

全芯升级,便捷无忧

- 指纹密码双通道识别
- 无忧守护,安全多一步

精工铸造,安全可靠

- 无死角防御, 给您满分安全感
- 落锁空旋,防止破拆
- 四面锁定,防钻防撬安全升级

贴心设计,放心存储

- 开柜就能看得见
- 让您安心使用每一天



产品亮点

32 毫米实心锁栓



保险柜箱门上、下、左、右均采用 32mm 实心不锈钢锁栓,防锈防腐蚀,防钻防撬 安全升级。

异常报警功能



SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能,如遇异常情况会高音报警,全天候守护您的财物安全。

双系统设计



设置 2 套独立电子系统,当常用系统出现故障时,可启用备用的第二套系统继续工作,保障保险柜正常运作,避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。

空转把手设计



当保险柜完成上锁后,手柄与传动机构处于分离状态,使手柄处于空旋状态,杜绝破拆工具的威胁,避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

夜视灯设置



保险柜内部设有夜视灯,一打开即亮起, 无需担心黑暗环境使用。

无钥匙开启面板



打破传统钥匙开柜模式,采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘,支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒,快速识别,无需使用机械钥匙开柜,让您拥有更畅快的开柜体验。

一体化柜体结构



SBX701 箱体采用一体成型工艺,坚固防御无死角。嵌入式面板设计,不仅为颜值加分,也更好的保护了保险柜的电子线路板,兼具实用性与外观时尚,安全可靠。

多表位摇表器



保险柜内部设置 4 位摇表器,安全存放手表的同时,也能做好科学养护。

导轨抽屉



保险柜内部设置 4 位摇表器,安全存放手 表的同时,也能做好科学养护。

颜色 ・太空灰

电源

• 锁定系统电源: 4 节 AA 电池 • 应急供电: 外接电源盒

• 摇表器电源: 适配器 3V1A

・电池寿命 *: 6-12 个月 ・工作电压: 4.5 ~ 6 V

产品净重

• 234 公斤

产品尺寸 (高 x 宽 x 深) • 1,200x630x550 毫米

开锁方式

•指纹:最多30枚 •密码:最多10枚

指示灯

• 冰魄蓝: 正常工作 • 极光绿: 识别成功 • 树莓红: 识别失败

• 红灯闪烁: 电压不足或异常警报

摇表器

• 4 件



发行日期 2024-07-05

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本:1.0.2

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 73746 14076 4

www.philips.com

**电池寿命(待机时间)取决于实际使用情况。