



Philips 6000 series
智能執手門鎖

纖薄機身設計
IP65 認證
C 級鎖芯

DDL608LKKSW

43 毫米 * 簡約機身

最適合窄框門

盡情享受 DDL608-5HWS 帶來的安全性與便利性！43 毫米簡約主機設計可以完美配搭窄框門，例如鋁合金門、斷橋鋁門、滑軌門、推拉門、連框門等。

安全保護，智能內嵌

- 即時推送通知至應用程式
- 時刻即時保護家居安全

高品質工藝

- 適合多種窄框門
- 達到防塵防水標準

智能生活，「鎖定」卓越

- 告別只用鑰匙的時代

PHILIPS

產品特點

纖薄門鎖機身設計



DDL608-5HWS 採用 43 毫米窄身門鎖機身設計，可安裝在厚度為 35 - 120 毫米* 的門上，如鋁合金門、斷橋鋁門、滑軌門、推拉門、連框門等。其適用於多種情況。

IP65 認證



DDL608-5HWS 通過 IP65 防塵防水測試，有效防止灰塵和低壓水對門鎖造成損壞，有助穩定產品性能，延長產品使用壽命。

多種解鎖方式



支援指紋、PIN 代碼、鑰匙牌和機械鑰匙等，以滿足不同使用者的需求，全家人的完美之選。

強行開鎖方法



當遇到異常情況時，可以使用預設的強行開鎖方法（可用指紋、PIN 代碼、鑰匙牌）開門。然後門鎖會將強行警報訊息實時推送至使用者和其分享的裝置，流動應用程式會同步彈出警報給予安全警告，幫助減少家居安全的隱患。

多種提示功能



Philips DDL608-5HWS 具備防拆卸、系統鎖定、低電量等多種提示功能，時刻為家人保駕護航，並提醒您門鎖狀態，讓您安枕無憂。

規格

設計與外觀

- 顏色：銀色
- 手柄：壓桿把手
- 主要物料：鋁合金

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 臨時 PIN 代碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是

電源詳細說明

- 電源：4 枚 AAA 電池
- 電池類別：鹼性電池
- 使用時間：10 個月*
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南：人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯

安裝

- 門厚度：35-60 毫米，45-70 毫米，55-80 毫米，其他系列*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開



出版日期 2023-12-12

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 43 毫米：數據為實際測量尺寸，公差應小於 ± 2 毫米。
* 35-120 毫米：隨附的安裝套件適用於厚度為 35-60 毫米的門；如果門厚度為 60-120 毫米，請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
* 可能更少，視乎實際使用情況。
* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。