Philips Philips
飲水機

檯面式
反滲透過濾
室溫、滾燙和冷凍
6 公升自來水水箱

ADD6921DG/90

純淨水溫度從冷凍到滾燙任您選擇

您將驚嘆於這款 RO 過濾飲水機的壓縮冷卻系統及能實現真正滾燙的即時加熱技術。除了可以選擇各種溫度，這款飲水機亦採用容易清潔的細節。最適合家庭使用！

保證水質更潔淨
- Aquaporin Inside™ 反滲透
- UV-C LED 保持水質冰涼清新
- 實時總溶解固體監測

保證水質更潔淨
- 將礦物質重新添加至水中以增強口感

按照喜好飲用
- 隨時提供完美的冰涼 (5° C) 享受
- 在需要時，數秒內提供即時煲滾的熱水
- 數秒內提供熱水
- 6 段溫度設定，配合您不同需要
- 輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

飲水機
檯面式 反滲透過濾 , 室溫、滾燙和冷凍 , 6 公升自來水水箱

ADD6921DG/90

產品特點

Aquaporin Inside™ 反滲透技術



模仿自然的力量。模仿生物的反滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。Aquaporin Inside™ 逆滲透過濾技術由 Aquaporin A/S（丹麥）與 NASA 及 ESA 合作開發用於太空活動。此合作突顯技術創新、性能和耐用性的水準。

礦化技術

礦化技術使用鍶、鈣、鎂等有益礦物質來提升純淨水，改善水的口感。

靜態紫外線消毒

冷水箱採用的 UV-C LED 技術會每小時啟動一次，可抑制新鮮過濾水中的細菌生長高達 99.9%**。

水質顯示



實時水質顯示可顯示過濾前後量度到的總溶解固體 (TDS) 含量，提供額外的水質保證。

隨時提供完美的冰涼 (5° C) 冷水

強大的壓縮系列能將純淨水冷凍成冰涼冷水，而超低溫保存技術可將純淨水保持在 5° C 以下長達 3 小時，因此您可以隨時享用真正冰涼的純淨水。

真正滾燙即熱技術

數秒內提供即時加熱的飲用水，配合您想要的 ? 度，讓您的飲品更可口。有別於其他即熱飲水機，我們的特別設計在加熱元件中帶來真正滾燙的效果，為您提供更熱的飲用水。

數秒內提供熱水

實現真正滾燙（加熱元件內部達到 100° C）效果的即時加熱技術可在幾秒鐘內提供純淨熱水，更提供多種溫度選擇：冰涼、室溫、45° 、55° 、85° 、100° C。

6 段溫度設定

我們帶給您的純淨水，適合製作清爽冷飲或滾燙熱飲，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉、凍飲，以及其他不同種類的飲品。

常用容量設定

您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

便攜式純淨水壺

這款飲水機配有兩個 1.8 公升純淨水壺，時刻為您提供充足的純淨水，隨時用於煮食和製作飲品。其中一壺可以放入雪櫃，隨時享用冰涼純淨水。

無需安裝

連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。

大容量自來水水箱

6 公升特大水箱，適合家庭使用，無需經常注水。

飲水機
檯面式 反滲透過濾 , 室溫、滾燙和冷凍 , 6 公升自來水水箱

ADD6921DG/90

規格

過濾效果
- 去除氯氣 : 是
- 降低水質硬度 : 是
- 消除細菌 : 是
- 去除殺蟲劑 : 是
- 減少 VOC: 是
- 消除病毒 : 是
- 減少重金屬 : 是
- 總溶解固體 (TDS) 減少 : 是
- 排水率 : 75% (3:1)
- 精密過濾 : 濾除小至 0.0001 微米的粒子

冷凍效能
- 冷卻系統 : 壓縮冷卻
- 雪櫃 : R600a

濾芯規格
- 多合一 AQP RO 濾芯 : 多合一 AQP RO 濾芯

一般規格
- 適用注水 : RO 純淨水
- 過濾容量 : 2000L
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）: 230*420*424 毫米
- 入水溫度 : 5-38 ° C
- 額定電壓 : 220V~
- UV 消毒 : 是
- 顯示 : LED
- 純淨水壺 : 是
- 純淨水壺容量 : 1.8 公升
- 自來水水箱 : 6 公升容量
- 加熱系統 : 即時加熱
- 冷凍水箱容量 : 0.8 公升
- 原產地 : 中國製造

電源
- 標準功率 : 2150 瓦

主要參數
- 入水壓力 : 0.1-0.4Mpa

出版日期 2024-12-16

版本 : 5.5.1

EAN: 48 95244 60969 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* * 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。
* ** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。