

PHILIPS

6" světelná lišta LED

Ultinon Drive 5100

Schváleno pro silniční použití dle
ECE R149-20

2 000 lm, délka paprsku 198 m

Dvoubarevné obrysové světlo

Voděodolnost IP69K

LUMUD5104LX1



Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips UD5104L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete ve vzdálenosti až 520 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Třída krytí IP68 a IP69K pro zkracení živlů
- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

Ultinon Drive 5100

6" světelná lišta LED

LUMUD5104LX1/10

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne

Nárazuvzdornost

Držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky

Standard ECE R10

Standard ECE R149

Referenční číslo ECE: 20

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K

Úhel upevnění: 360°

Materiál: Hliníkový výlisek

Funkce Offroad boost: Ne

Jednodílné provedení

Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C

Řada: Ultinon Drive 5100

Čočka odolná vůči poškrábání

Technologie: LED

Šířka: 6 palců

ECE R148

Parkovací obrysové světlo: ano, bílá nebo

oranžová

Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K K

Délka paprsku 1 lux: 298 m

Délka paprsku 1 lux (režim posílení jasu):

Neuvedeno

Efektivní světelný tok (lumeny): 2 000 lumenů

Hrubý světelný tok (lumeny): 6 800 lumenů

Efektivní světelný tok (lumeny, v režimu boost):

Neuvedeno

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD5104LX1

GOC: 02440431

Údaje na obalu

EAN1: 8719018024404

EAN3: 8719018024411

Informace na obalu výrobku

Minimální objednací množství (pro profesionály): 8

Rozměry balení-D (mm): 100

Rozměry balení-Š (mm): 100

Rozměry balení-V (mm): 1 100

Celková hmotnost balení (g): 1 100

Počet výrobků v krabici: 1

Informace na vnějším balení

Délka: 75 cm

Šířka: 14 cm

Výška: 115 cm

