

Philips Ultinon Drive
Accessory
Ledningsnet til 2 LED-
lyskilder

2-benet DT-hunstikforbindelse

Omfatter relay-enhed, switch,
vekselstrømssikringer
Pålidelig Philips-kvalitet

LUMUD1006WX1



Forbedret holdbarhed og pålidelighed

Pålidelig installation giver langvarig ydeevne

Med kabler i bilkvalitet og vandtætte forseglede komponenter, kan du sikre nem og enkel montering af et enkelt Philips LED-kørelys, så du får langvarigt og holdbart LED-lys. Da dette sæt er i overensstemmelse med RoHS**, er det mere skånsomt for miljøet.

Optimal pasform

- Nem at installere
- Til to LED-lyskilder

Pålidelig automotive kvalitet fra Philips

- Holdbart materiale sikrer langvarig ydeevne

PHILIPS

Specifikationer

Elektriske karakteristika

- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- GOC: 02438132
- Ordreindtastning: UD1006WX1

Emballageoplysninger

- Bruttovægt pr. æske: 8000 g
- Bredde (cm): 28
- Højde (cm): 26
- Længde (cm): 37,2

Emballagedata

- EAN1: 8719018024381
- EAN3: 8719018024398

Medfølgende produktoplysninger

- boksens mål - L (mm): 88

- boksens mål - B (mm): 60
- boksens mål - H (mm): 354
- Boksens bruttovægt: 610 g
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 12
- Pakkeantal: 1

Produktbeskrivelse

- Kabellængde: 3 m
- Kompatibel med: UD5001L, UD5002L, UD5003L, UD5004L, UD5002C, UD5003C, UD2001R, UD2002R
- Sikring: 15 A, 25 A, 30 A
- Antal stikforbindelse: 2
- Parkeringslys forbundet: Nej
- Stiktype: 2-benet DT-hunstikforbindelse
- Relæ: Ja, 12 V
- Tænd/sluk
- Teknologi: LED

Vigtigste nyheder

Nem at installere

Når du monterer ekstra Philips LED-lyskilder* på dit køretøj, skal du muligvis bruge et ekstra ledningsnet for at kunne tilslutte og styre de ekstra LED-kørellys sikkert. Dette Philips LED-ledningssæt gør det nemt at tilslutte dit Philips LED-kørellys til dit køretøjs elektriske system, så du får fuld kontrol over dine nye lyskilder.

Ledningsnetsæt med to lyskilder

Indeholder 1 x 2-benede, vandtætte DT-hunstikforbindelser, 3 m kabler, tænd/sluk-kontakt, funktionskontakt, 12 V relay-enhed, vekselstrømssikringer (15 A, 25 A, 30 A).

Langvarig ydeevne

Dette Philips LED-ledningssæt bruger robuste kabler i bilkvalitet med et vandtæt forseglet relæ, kontakt og stik. Det er blevet testet under de mest barske forhold, så du kan få glæde af langvarig ydelse.



Udgivelsesdato
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02438 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Kompatibel med: Philips Ultinon Drive UD5001LX1, UD5002LX1, UD5003LX1, UD5004LX1, UD5002CX1, UD5003CX1, UD2001R, UD2002R

** Undtaget polyvinylklorid (PVC) og bromerede flammehæmmere (BFR)