PHILIPS

Lampada da lavoro da 3'' - Flood

Ultinon Drive 5000

Luci ausiliarie fuori strada

2450 lm, lunghezza del fascio di 73 m

Impermeabilità IP69K

Corpo robusto e resistente alla corrosione

LUMUD5003CX1

Brillante illuminazione a LED per avventure fuoristrada

Attrezzatura luminosa e resistente per viaggi via terra

Agli automobilisti che richiedono il massimo a se stessi e alle loro macchine, offriamo la gamma Philips Ultinon Drive 5000. Eccezionalmente robuste, con un'illuminazione e una concentrazione del fascio ineguagliabili, le luci di lavoro LED ausiliari avanzate offrono la potenza per illuminare la strada.

Luminosità intensa, prestazioni potenti

- Fascio luminoso lungo per una visibilità superiore

Attrezzatura resistente per condizioni difficili

- Robusta struttura monopezzo per ambienti difficili
- Impermeabilità IP69K per contrastare gli agenti atmosferici
- Corpo anticorrosione, staffe di montaggio in acciaio inox

Montaggio senza problemi

- Montaggio senza problemi

Ultinon Drive 5000

Lampada da lavoro da 3'' - Flood

LUMUD5003CX1/10

Specifiche

Descrizione del prodotto

Attivazione modalità Boost: No
Resistenza agli urti
ECE R10: No
ECE R149: No
Protezione dagli impatti (IK): IK07
Protezione ingresso (IP): IP68 e IP69K
Angolo di installazione: 360°
Materiale: Alluminio pressofuso
Numero di LED: 4x 7W
Boost per la guida fuori strada: No
Struttura con design monopezzo
Temperatura di funzionamento: Da -40° C a 80° C
Gamma: Ultinon Drive 5000
Lente resistente ai graffi
Tecnologia: LED
Larghezza: 3 pollici
Installazione della funzione Boost: No
Accessori (opzionali): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
Staffe anticorrosione: Sì, incluse
Luce di posizione parcheggio: No
Tipo di spina: Connettore DT a 2 pin con cavo da 0,5 m
Numero di riferimento ECE: nd
Lunghezza cavo: 0,5 m
Compatibile con: nd
Fusibile: No
Numero connettore: 1
Relè: No
Accensione/spegnimento: No
Temperatura di conservazione: Da -40° C a 80° C

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 6000 K K
Lunghezza del fascio luminoso 1 lux-m: 73 m
Emissione lumen effettiva: 2450 lumen
Emissione lumen nominale: 3480 lumen
Emissione lumen effettiva (modalità Boost): nd
Lunghezza del fascio luminoso 3 lux: 42 m
Larghezza del fascio luminoso 1 lux: 32 m

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 9-48 Volt CC
Potenza effettiva (W): 25w

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: UD5003CX1
GOC: 02428250

Dati confezione

EAN1: 8719018024282
EAN3: 8719018024299

Informazioni prodotto confezionato

Ordine minimo (per i professionisti): 8
Dimensioni della confezione (L) (mm): 150
Dimensioni della confezione (P) (mm): 112
Dimensioni della confezione (A) (mm): 88
Numero di prodotto nella confezione: 1
Peso lordo confezione: 680 g
Peso netto prodotto: 590 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 32 cm
Larghezza: 24 cm
Altezza: 19,5 cm
Peso lordo per scatola: 6500 g

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio 2025-05-14
Versione: 2.2.1

EAN: 87 19018 02428 2

www.philips.com

* *Lunghezza del fascio luminoso misurata su 1 lux.